




VOLTA[®]LINE

EN **Cable-laying Systems**
D **Kabeleinzugsysteme**
E **Guías pasacables**
F **Tire-fils**
I **Sonde passacavi**

EN

The installation of cables inside civil and industrial infrastructures frequently represent a difficult and laborious operation for many installers and electricians.

Our lasting many years experience achieved in the sector of laying of cables, allowed us to provide a complete program of specific tools dedicated to meet the different needs of the customer, that we want to show you in the present new **VOLTALINE** catalog.

The high quality of our products is constantly guaranteed by the system of tests and controls carried out directly in our company.

D

Das Verlegen von Kabeln in zivilen und industriellen Infrastrukturen ist eine der oft schwierigsten und aufwendigsten Arbeiten für Kabelverleger und Elektroinstallateure.

Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Kabelverlegung hat es uns ermöglicht, eine komplette Palette von bewährten Kabeleinzugsystemen für die verschiedensten Ansprüche zusammenzustellen und im vorliegenden Katalog **VOLTALINE** anzubieten.

Die hohe Qualität unserer Produkte wird durch periodische mechanische Belastungsproben in unseren Labors gewährleistet.

E

La colocación de cables en infraestructuras civiles e industriales a menudo representa para los instaladores y electricistas una operación difícil y trabajosa. Nuestra plurianual experiencia en el sector de la colocación de cables nos ha permitido realizar un programa completo de herramientas específicas para responder a las diversas exigencias del cliente, que deseamos mostrarles en el presente catálogo **VOLTALINE**.

La elevada calidad de nuestros productos está garantizada por un sistema de pruebas y controles efectuados directamente en nuestra empresa.





F La pose de câbles dans des infrastructures civiles et industrielle représente souvent pour les installateurs et les électriciens une opération difficile et laborieuse.

Notre longue expérience pluriannuelle dans le secteur de la pose de câbles nous a permis de réaliser un programme complet d'outils spécifiques pour répondre aux différentes exigences du client que nous tenons à illustrer dans ce catalogue **VOLTALINE**.

La haute qualité de nos produits est garantie par un système d'essais et de contrôles menés à bien directement en usine.

I La posa di cavi in infrastrutture civili e industriali spesso rappresenta per gli installatori ed elettricisti un'operazione difficile e laboriosa.

La nostra pluriennale esperienza nel settore della posa di cavi ci ha permesso di realizzare un programma completo di attrezzi specifici per rispondere alle diverse esigenze del cliente e che vogliamo illustrarvi nel presente catalogo **VOLTALINE**.

L'alta qualità dei nostri prodotti è garantita da un sistema di prove e controlli eseguiti direttamente nella nostra azienda.



civilian • zivil • civil • civil • civile

Fiberglass rods • Glasfaser Einziehbänder • Guías pasacables en fibra de vidrio • Tire-fils en fibre de verre • Sonde in fibra di vetro

Ø 3 mm.....	GIRAVOLTA.....	5
Ø 4,5 mm.....	VOLTAFOX.....	8
Ø 6 mm.....	VOLTASIX.....	11

Spiral fish tape • Spiral Einziehbänder • Guía pasacables helicoidal • Tire-fils en spirale • Sonda spiralata

Ø 4,0 mm.....	VORTICVOLTA.....	17
Ø 4,5 mm.....	VORTICVOLTA.....	17
Ø 5,2 mm.....	VORTICVOLTA.....	18

Nylon rods • Nylon Einziehbänder • Guías pasacables de Nylon • Tire-fils en nylon • Sonde in Nylon

Ø 3 mm.....	VOLTANYL 3.....	25
Ø 4 mm.....	VOLTANYL 4.....	26
Ø 4 mm.....	VOLTANYL 4 PERLON®.....	28
Ø 4 mm.....	VOLTANYL 4 PERLON®.....	28

Steel rods • Stahl Einziehbänder • Guías pasacables de acero • Tire-fils en acier • Sonde in acciaio

3,2x0,5 mm.....	VOLTASTEEL FLAT.....	31
4,0x0,8 mm.....	VOLTASTEEL FLAT.....	31
Ø 3 + 4 mm.....	VOLTASTEEL SPIRAL.....	32
Ø 4 + 5 mm.....	VOLTASTEEL WIRE COVERED.....	33
Ø 4 + 6 mm.....	VOLTASTEEL FLAT COVERED.....	34

VOLTAROD

from page/ab/de/de/da.....	36
----------------------------	----

Special components • Spezielles Zubehör • Accesorios especiales • Accessoires spéciaux Accessori speciali

from page/ab/de/de/da.....	42
----------------------------	----

industrial • industrie • industrial industrial • industriale

Spiral fish tape • Spiral Einziehbänder • Guía pasacables helicoidal • Sonde spirale • Sonda spiralata

Ø 5,8 mm.....	VOLTATWIST 6.....	45
---------------	-------------------	----

Fiberglass rods • Glasfaser Einziehbänder • Guías pasacables en fibra de vidrio • Sonde en fibre de verre • Sonde in fibra di vetro

Ø 6 mm.....	VOLTASIX.....	47
Ø 7,5 mm.....	VOLTAFIX.....	52
Ø 9 mm.....	VOLTASTRONG.....	56
Ø 11 mm.....	VOLTAPOWER.....	62
Ø 15 mm.....	VOLTAKING.....	67

Steel rods • Stahl Einziehbänder • Guías pasacables de acero • Sonde de acier • Sonde in acciaio

Ø 10 mm.....	VOLTASTEEL FLAT COVERED.....	70
--------------	------------------------------	----

VOLTASPEED.....	72
-----------------	----

VOLTARING.....	75
----------------	----

VOLTACAL.....	78
---------------	----

Special rods • Spezialglasfaserstäbe • Guías pasacables especiales • Tire-fils spéciaux • Sonde passacavi speciali

.....	80
-------	----

Special components • Spezielles Zubehör
Accesorios especiales • Accessoires spéciaux
Accessori speciali

.....	82
-------	----

Technical data • Technische Daten • Datos técnicos • Données techniques • Dati tecnici

.....	84
-------	----

Legend • Symbolerklärung • Leyenda • Légende • Legenda

.....	85
-------	----



civilian • zivil • civil • civil • civil • civile





EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod GIRAVOLTA ø 3,0 mm with Polypropylene outer coating comes complete with starting/ending M5 threaded junctions and accessories. Standard or Economy-Versions available. (For description see the following pages)	Kabeleinziehgerät GIRAVOLTA mit Glasfaserstab ø 3,0 mm, mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M5 und Zubehör. Lieferbar in der Standard oder Economy-Ausführung. (Beschreibung siehe in den folgenden Seiten)	Guía pasacables GIRAVOLTA en fibra de vidrio ø 3,0 mm, con la capa externa de polipropileno, con casquillo roscado M5 y accesorios. Versión disponible: Standard o Economy. (Para la descripción ver las páginas siguientes)	Appareils tire-fils GIRAVOLTA en fibre de verre ø 3,0 mm, avec gaine extérieure en polypropylène, douilles filetées d'extrémité M5 et accessoires. Versions disponibles: Standard ou Économie. (voir pages suivantes)	Sonda passacavi GIRAVOLTA in fibra di vetro ø 3,0 mm, con rivestimento in polipropilene, completa di raccordi iniziali/finali M5 e accessori. Fornibile nella Versione Standard o Economy. (descrizione vedasi pagine seguenti)
Packaging: Single box 277 x 263 x 103 mm	Verpackt: im Einzelkarton 277 x 263 x 103 mm	Embalaje: caja de cartón individual 277 x 263 x 103 mm	Emballage: Boîte en carton 277 x 263 x 103 mm	Imballo: cartone singolo 277 x 263 x 103 mm

art.	ø mm	m	kg	RAL	ø mm	h mm
GVG10V (Standard)	3,0	10	1,30	5021  Volta green		
GVG20V (Standard)		20	1,40			
GVG30V (Standard)		30	1,50			
GVG10VE (Economy)		10	1,25			
GVG20VE (Economy)		20	1,35			
GVG30VE (Economy)		30	1,45			

						
ø 3,0 mm	ø 16-32 mm	+++	160 mm	400 kg	110 kg	20-30 (+ 2÷3) m



Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Spare Fiberglass rod Ø 3 mm with Polypropylene outer coating, starting/ending with M5 threaded junctions **[D]** Glasfaser Einzugsystem Ersatzband Ø 3 mm mit Polypropylen-Ummantelung, mit Anfangs/Endhülse M5 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio Ø 3 mm con capa externa en polipropileno y casquillos roscados iniciales/finales M5 **[F]** Tire-fils Ø 3 mm de rechange avec avec gaine en polypropylène et douille filetée M5 **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro Ø 3 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M5

art.	Ø mm	m	gr	EV*	SV**
GVGRIC10N	3,0	10	130	1	1
GVGRIC20N	3,0	20	250	1	1
GVGRIC30N	3,0	30	350	1	1

[EN] Starting spinner with eyelet and M5 thread **[D]** Zugkopf mit Öse M5 **[E]** Cabeza ojal inicial M5 **[F]** Embout M5 avec œillet **[I]** Ogiva iniziale con foro, M5

art.	Ø mm	gr	EV*	SV**
GVG0	6	2	1	2

[EN] Flexible starting spinner with eyelet and M5 thread **[D]** Federführungskopf mit Öse, M5 **[E]** Cabeza guía flexible con ojal, M5 **[F]** Tête flexible M5 avec œillet **[I]** Codolo testa flessibile con asola, M5

art.	Ø mm	gr	EV*	SV**
GVGTFA	6	7	1	1
GVGTF7	7	9	1	1
GVGTF10	10	12	-	1
GVGTF13	13	14	-	-

[EN] Starting/Ending joint, M5 thread **[D]** Anfangs/Endhülse, M5 **[E]** Casquillo roscado inicial/final M5 **[F]** Douilles filetées d'extrémité M5 **[I]** Raccordo iniziale/finale, M5

art.	Ø mm	gr	EV*	SV**
GVGR	6	3	-	2

[EN] Coupling joint **[D]** Verbindungshülse **[E]** Manguito de unión **[F]** Raccord de jonction **[I]** Giunto d'accoppiamento

art.	Ø mm	gr	EV*	SV**
GVGG	6	3	-	2

* Economy Version
** Standard Version

[EN] Cable pulling grip, M5 thread, ø 4-15 mm **[D]** Kabelziehstrumpf, M5, ø 4-15 mm **[E]** Malla tiracables, M5, ø 4-15 mm
[F] Chaussette, M5, ø 4-15 mm **[I]** Calza tirafili, M5, ø 4-15 mm

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire	EV*	SV**
GVGCT46	4-6	200		1	0,75	-	1
GVGCT69	6-9	210		1	0,75	-	-
GVGCT912	9-12	350		2	0,75	-	-
GVGCT1215	12-15	350		2	0,75	-	-

[EN] Pulling-pushing grip for ø 3-6 mm Fiberglass rod **[D]** Einziehhilfe für Glasfaser-Einzugsystem ø 3-6 mm **[E]** Tirador para guía pasacables de fibra de vidrio ø 3-6 mm
[F] Poignée de tirage pour tire-fils en fibre de verre ø 3-6 mm **[I]** Tappo tiratore per sonda in fibra di vetro ø 3-6 mm

art.	gr	EV*	SV**
GVTT2008V	16	1	1

[EN] Special glue VOLTAPICK **[D]** Spezialkleber VOLTAPICK **[E]** Pegamento especial VOLTAPICK **[F]** Colle spéciale VOLTAPICK **[I]** Collante speciale VOLTAPICK

art.	gr	EV*	SV**
GVPIKV	3	-	1

[EN] Spray foam 30ml used to reduce the friction to insert electric wires
[D] Gleitmittel spray 30ml für das mühelose Einziehen von Elektrokabeln
[E] Lubricante spray 30ml para reducir la fricción para insertar cables eléctricos
[F] Spray de tirage 30 ml pour faciliter l'introduction des fils électriques
[I] Lubrificante spray 30ml facilita l'inserimento di cavi elettrici

art.	ml	EV*	SV**
GVLUBS030V	30	-	1

[EN] Used to facilitate the insertion of the electric wires in the corrugated tubes
[D] Für das mühelose Einziehen von Elektrokabeln in Installationsrohren
[E] Facilita la introducción de cables eléctricos en los tubos corrugados
[F] Pour une introduction aisée des fils électriques dans les tubes
[I] Facilita l'inserimento di cavi elettrici nei tubi corrugati

art.	ø tube mm	gr	EV*	SV**
GVTRO20V	20	8	-	1
GVTRO25A	25	15	-	1








[EN] Single cardboard box **[D]** Einzelverpackung aus Karton **[E]** Embalaje: caja de cartón individual **[F]** Emballage: boîte en carton **[I]** Imballo singolo in cartone

art.		EV*	SV**
GVCBVOLTA	277 x 263 x 103	1	1

* Economy Version
 ** Standard Version





						
ø 4,5 mm	ø 40-60 mm	+++	310 mm	1100 kg	170 kg	20-40 (+ 3÷5) m

Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Spare Fiberglass rods ø 4,5 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M5 threaded junctions **[D]** Glasfaser Ersatzstab ø 4,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M5 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio con capa externa en polipropileno, ø 4,5 mm con casquillos roscados iniciales/finales M5 **[F]** Sonde passe-câbles de rechange ø 4,5 mm en fibre de verre, gaine extérieure en polypropylène avec douilles filetées d'extrémité M5 **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 4,5 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M5

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVFORIC20MB	GVFORIC20SSC	4,5	20	0,50
GVFORIC30MB	GVFORIC30SSC		30	0,70
GVFORIC40MB	GVFORIC40SSC		40	0,90
GVFORIC50MB	GVFORIC50SSC		50	1,20
GVFORIC60MB	GVFORIC60SSC		60	1,40
GVFORIC70MB	GVFORIC70SSC		70	1,60
GVFORIC80MB	GVFORIC80SSC		80	1,80

[EN] Flexible starting spinner with eyelet and M5 thread **[D]** Federführungskopf mit Öse, M5 **[E]** Cabeza guía flexible con ojal, M5 **[F]** Tête flexible M5 avec œillet **[I]** Codolo testa flessibile con asola, M5

art.	ø mm	gr
GVGTFA	6	7
GVGTF7	7	9
GVGTF10	10	12
GVGTF13	13	14

[EN] Starting spinner with pulling hole and M5 thread, for Fiberglass rod ø 4,5 mm **[D]** Zugkopf mit Öse für Glasfaserstab ø 4,5 mm, M5 **[E]** Cabeza ojal inicial M5 para guía pasacables ø 4,5 mm **[F]** Embout initial M5 pour tire-fils ø 4,5 mm à œillet **[I]** Ogiva iniziale con foro per sonda ø 4,5 mm, M5

art.	ø mm	gr
GVFOO	11	11

[EN] Cable pulling grip, M5 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M5 **[E]** Malla tiracables, M5 **[F]** Chaussette, M5 **[I]** Calza tirafili, M5

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVGCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVGCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVGCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVGCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75





[EN] Starting spinner with shackle and M5 thread **[D]** Anfangsbirne M5 mit Schäkkel
[E] Cabeza guía M5 con grillete de enganche **[F]** Embout M5 avec manille **[I]** Ogiva iniziale M5 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVFOOGGR	23	22

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M5 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle M5 aus Alluminium **[E]** Cabeza guía M5 con rueda de aleación ligera
[F] Ogive M5 avec de roues en aluminium **[I]** Ogiva M5 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVFOOGRO	25	23

[EN] Starting/Ending threaded end M5 **[D]** Anfangs/Endhülse, M5
[E] Casquillo roscado inicial/final M5 **[F]** Douille filetée, M5 **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M5

art.	ø mm	gr
GVFOR	6	2

[EN] Coupling joint for rods ø 4,5 mm **[D]** Verbindungshülse für Einziehstab ø 4,5 mm
[E] Manguito de unión para guía ø 4,5 mm **[F]** Raccord de jonction pour tire-fils ø 4,5 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 4,5 mm

art.	ø mm	gr
GVFOG	6	3

[EN] Rotating supply coupling with M5 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M5 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M5 **[F]** Accoupleur tournant M5 **[I]** Giunto snodato girevole, M5

art.	ø mm	L mm	gr
GVM5GG	11	31	7

[EN] Galvanised steel cage, vertical version with reel ø 330 mm; fit for 20-80 m of Fiberglass rod ø 4,5 mm **[D]** Verzinkte Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser ø 330 mm; Fassungsvermögen 20-80 m Glasfaserstab ø 4,5 mm
[E] Contenedor vertical de acero zincado ø 330 mm, para guía pasacables ø 4,5 mm, con capacidad entre 20 y 80 metros **[F]** Enrouleur en acier galvanisé vertical pour sonde en fibre de verre ø 4,5 mm, d'une longueur de 20 à 80 mètres
[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione verticale con ruota ø 330 mm; capienza sonda passacavi ø 4,5 mm da 20-80 m

art.	ø mm	kg	
GVA45	330	3,0	20/30/40/50/60/70/80 m

ø 6 mm

**EN**

Fiberglass Rod **VOLTASIX** ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **horizontal galvanized steel cage with reel ø 550 mm** with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.

Dimension:

580 x 580 x 300 mm

Packaging dimensions:

610 x 610 x 315 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTASIX** mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf **verzinkter Stahlhaspel in horizontaler Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.**

Abmessungen:

580 x 580 x 300 mm

Abmessungen verpackt:

610 x 610 x 315 mm

E

Guía pasacables **VOLTASIX** de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor **horizontal de acero zincado ø 550 mm.**

Dimensiones:

580 x 580 x 300 mm

Dimensiones de embalaje:

610 x 610 x 315 mm

F

Sonde de tirage **VOLTASIX** en fibre de verre ø 6mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant **horizontal en acier galvanisé ø 550 mm** avec douilles filetées d'extrémité M6 et embout à œillet.

Dimensions:

580 x 580 x 300 mm

Dimensions de l'emballage:

610 x 610 x 315 mm

I

Sonda passacavi **VOLTASIX** in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliitore **orizzontale in acciaio zincato con ruota ø 550 mm.**

Dimensioni:


580 x 580 x 300 mm








Dimensioni imballo:

610 x 610 x 315 mm

art.	RAL		art.	ø mm	m	kg	
GVSH30MB			GVSH30SCC	6	30	4,7	
GVSH40MB			GVSH40SCC		40	5,2	
GVSH50MB			GVSH50SCC		50	5,6	
GVSH60MB			GVSH60SCC		60	5,9	
GVSH70MB			GVSH70SCC		70	6,4	
GVSH80MB			GVSH80SCC		80	6,8	

ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



						
ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASIX ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 550 mm with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.	Kabeleinziehgerät VOLTASIX mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit PP-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf verzinkter leichter Stahlhaspel in stehender, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm .	Guía pasacables VOLTASIX de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor vertical de acero zincado ø 550 mm con ruedas.	Sonde de tirage VOLTASIX en fibre de verre ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 550 mm avec des roues , douilles filetées M6 d'extrémité et embout à œillet.	Sonda passacavi VOLTASIX in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in PP completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogli-tore verticale carrellato in acciaio zincato ø 550 mm .
Dimension: 630 x 530 x 295 mm Packaging dimensions: 660 x 580 x 310 mm	Abmessungen: 630 x 530 x 295 mm Abmessungen verpackt: 660 x 580 x 310 mm	Dimensiones: 630 x 530 x 295 mm Dimensiones de embalaje: 660 x 580 x 310 mm	Dimensions: 630 x 530 x 295 mm Dimensions de l'emballage: 660 x 580 x 310 mm	Dimensioni: 630 x 530 x 295 mm Dimensioni imballo: 660 x 580 x 310 mm

art.	RAL		art.	ø mm	m	kg
GVSVR30MB		9017-SC	GVSVR30SCC	6	30	6,8
GVSVR40MB		5021-MB	GVSVR40SCC		40	7,4
GVSVR50MB		9002-NA	GVSVR50SCC		50	8,0
GVSVR60MB		3020-RO	GVSVR60SCC		60	8,5
GVSVR70MB		2004-OR	GVSVR70SCC		70	9,1
GVSVR80MB		1003-GE	GVSVR80SCC		80	9,6
		6018-HG				
		5015-HB				
		5022-DB				

ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M6 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle M6 aus Aluminium **[E]** Cabeza guía M6 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M6 avec de roues en aluminium **[I]** Ogiva M6 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVSOGRO	25	26

[EN] Starting/Ending ends with M6 thread **[D]** Anfangs/Endhülse, M6 **[E]** Casquillo roscado inicial/final, M6 **[F]** Douille filetée M6 **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M6

art.	ø mm	gr
GVSR	8	12

[EN] Coupling joint for rods ø 6,0 mm **[D]** Verbindungshülse für Einziehstab ø 6,0 mm **[E]** Manguito de unión para guía ø 6,0 mm **[F]** Raccord de jonction pour tire-fils ø 6,0 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 6,0 mm

art.	ø mm	gr
GVSG	8	13



[EN] Rotating supple coupling with M6 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M6 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M6 **[F]** Accoupleur tournant M6 **[I]** Giunto snodato girevole M6

art.	ø mm	L mm	gr
GVM6GG	13	35	12

[EN] Cable pulling grip, M6 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M6 **[E]** Malla tiracables, M6 **[F]** Chaussette, M6 **[I]** Calza tirafili, M6

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVSCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVSCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVSCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVSCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75





[EN] Galvanised steel cage, **horizontal** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm
[D] Verzinkte Stahlhaspel in **liegender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **horizontal** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **horizontal** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **orizzontale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAH55	550	3,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm
[D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **vertical** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAV55	550	4,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical-wheeled** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6,0 mm

[D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender-fahrbarer** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **vertical** de acero zincado **con ruedas**, para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical avec des roues** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale - versione carrellata**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAVR55	550	5,4	30/40/50/60/70/80 m



EN

VORTICVOLTA cable duct rodding system with ø 4 - 4,5 mm **VOLTATWIST** polyester (PET) *helical* rod, with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.

Packaging: Cardboard box
330 x 305 x 85 mm

D

VORTICVOLTA Kabelein-zugsystem mit ø 4 - 4,5 mm *verdrilltem* **VOLTATWIST**-Polyesterband (PET), komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexibler Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.

Verpackt im Einzelkarton:
330 x 305 x 85 mm

E

Sistema pasa cables **VORTICVOLTA** con guía *espiral* **VOLTATWIST** ø 4 - 4,5 mm en poliéster (PET), con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.

Empaquetado: caja de carton
330 x 305 x 85 mm

F



Système passe-câbles **VORTICVOLTA** avec sonde *torsade* **VOLTATWIST** ø 4 - 4,5 mm en Polyester (PET), avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à oeil, interchangeables.

Emballage: boîte de carton
330 x 305 x 85 mm

I

Avvolgitore **VORTICVOLTA** completo di sonda *spiralata* **VOLTATWIST** ø 4 - 4,5 mm in poliestere (PET), raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con occhiello, intercambiabili.

Imballo singolo in cartone:
330 x 305 x 85 mm

art.	ø	m	kg	rod colours		case colours		dimensions
GVVTS40MB10R	4,0 mm	10	1,10				RAL 5021-MB	 300  80
GVVTS40MB15R		15	1,20					
GVVTS40MB20R		20	1,30					
GVVTS40MB25R		25	1,40					
GVVTS40MB30R		30	1,50					
GVVTS45MB10A	4,5 mm	10	1,30				RAL 5017-BL	
GVVTS45MB15A		15	1,40					
GVVTS45MB20A		20	1,50					
GVVTS45MB25A		25	1,60					
GVVTS45MB30A		30	1,90					
							RAL 3020-RO	

ø 4,0 mm	ø 16-32 mm	+++	100 mm	220 kg	115 kg	~ 10-30 m
ø 4,5 mm	ø 16-32 mm	+++	100 mm	250 kg	130 kg	~ 10-30 m



EN

VORTICVOLTA cable duct rodding system with ø 5,2 mm **VOLTATWIST** polyester (PET) helical rod, with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.

Packaging: Cardboard box
330 x 305 x 85 mm

D

VORTICVOLTA Kabelein-zugsystem mit ø 5,2 mm **verdrilltem VOLTATWIST** Polyesterband (PET), komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexibler Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.

Verpackt im Einzelkarton:
330 x 305 x 85 mm

E

Sistema pasa cables **VORTICVOLTA** con guía *espiral* **VOLTATWIST** ø 5,2 mm en poliéster (PET), con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.

Empaquetado: caja de carton 330 x 305 x 85 mm

F

Système passe-câbles **VORTICVOLTA** avec sonde *torsade* **VOLTATWIST** ø 5,2 mm en Polyester (PET), avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à oeil, interchangeables.

Emballage: boîte de carton 330 x 305 x 85 mm

I

Avvolgitore **VORTICVOLTA** completo di sonda *spiralata* **VOLTATWIST** ø 5,2 mm in poliéster (PET), raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con occhio, intercambiabili.

Imballo singolo in cartone:
330 x 305 x 85 mm

art.	ø	m	kg	rod colours	case colours	dimensions
GVVTS52MB10G	5,2 mm	10	1,35	G B		
GVVTS52MB15G		15	1,45			
GVVTS52MB20G		20	1,55			
GVVTS52MB25G		25	1,65			
GVVTS52MB30G		30	1,75			

ø 5,2 mm	ø 20-32 mm	+++	100 mm	300 kg	140 kg	~ 10-30 m



Spare rod • Ersatzband • Pasacables de recambio • Sonde de rechange • Sonda di ricambio

EN

VOLTATWIST polyester (PET) helical/spare rod with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.

D

VOLTATWIST verdrilltes Polyester-Ersatzband (PET) komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexibler Anfangsbinde mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.

E

VOLTATWIST guía espiral de recambio en poliéster (PET) con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.

F

VOLTATWIST sonde torsade de rechange en Polyester (PET) avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.

I

VOLTATWIST sonda spiraleta di ricambio in poliéster (PET) con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.

art.	col.	art.	col.	ø	m	kg
GVTS36RIC10G		GVTS36RIC10N		3,6 mm	10	0,15
GVTS36RIC15G		GVTS36RIC15N			15	0,25
GVTS36RIC20G		GVTS36RIC20N			20	0,35
art.	col.	art.	col.	ø	m	kg
GVTS40RIC10R		GVTS40RIC10P		4,0 mm	10	0,15
GVTS40RIC15R		GVTS40RIC15P			15	0,25
GVTS40RIC20R		GVTS40RIC20P			20	0,35
GVTS40RIC25R		GVTS40RIC25P			25	0,45
GVTS40RIC30R		GVTS40RIC30P			30	0,55
art.	col.	art.	col.	ø	m	kg
GVTS45RIC10A		GVTS45RIC10B		4,5 mm	10	0,20
GVTS45RIC15A		GVTS45RIC15B			15	0,30
GVTS45RIC20A		GVTS45RIC20B			20	0,40
GVTS45RIC25A		GVTS45RIC25B			25	0,50
GVTS45RIC30A		GVTS45RIC30B			30	0,60
art.	col.	art.	col.	ø	m	kg
GVTS52RIC10G		GVTS52RIC10B		5,2 mm	10	0,25
GVTS52RIC15G		GVTS52RIC15B			15	0,35
GVTS52RIC20G		GVTS52RIC20B			20	0,45
GVTS52RIC25G		GVTS52RIC25B			25	0,55
GVTS52RIC30G		GVTS52RIC30B			30	0,65



EN

VORTICVOLTA cable duct rod-
ding system with ø 4 - 4,5 mm
VOLTATWIST triple strands of
polyester (PET) helical rod,
starting/ending M5 threaded
junctions, flexible starting spin-
ner with eyelet, starting spinner
with eyelet, interchangeable.

Packaging: Cardboard box
330 x 305 x 85 mm

D

VORTICVOLTA Kabeleinzugs-
system mit ø 4 - 4,5 mm *drei-
fachverdrilltem* **VOLTATWIST**-
Polyesterband (PET), komplett
mit Anfangs/Endstücke M5,
flexibler Anfangsbirne mit
Öse und Zugkopf mit Öse;
austauschbar.

Verpackt im Einzelkarton:
330 x 305 x 85 mm

E

Sistema pasa cables **VOR-
TICVOLTA** con guía *triple
espiral* **VOLTATWIST** ø 4 - 4,5
mm en poliestere (PET), con
casquillos roscados inicia-
les/finales M5, cabeza guía
flexible y cabeza inicial,
intercambiables.

**Empaquetado: caja de car-
ton** 330 x 305 x 85 mm

F



Système passe-câbles **VOR-
TICVOLTA** avec sonde *triple
torsade* **VOLTATWIST** ø 4 -
4,5 mm en Polyester (PET),
avec douilles filetées d'ex-
trémité M5, tête flexible,
embout à oeil, interchan-
geables.

**Emballage: boîte de car-
ton** 330 x 305 x 85 mm

I

Avvolgitore **VORTICVOLTA**
completo di sonda a *tripla
spirale* **VOLTATWIST** ø 4 -
4,5 mm in poliestere (PET),
raccordi iniziali/finali M5, testa
flessibile con asola e ogiva
con occhiello, intercambia-
bili.

Imballo singolo in cartone:
330 x 305 x 85 mm

art.	ø	m	kg	rod colours	case colours	dimensions	
GVVT40MB10A	4,0 mm	10	1,10		 RAL 5021-MB	 300	
GVVT40MB15A		15	1,20		 RAL 9017-SC		
GVVT40MB20A		20	1,30		 RAL 5017-BL		
GVVT40MB25A		25	1,40				
GVVT40MB30A		30	1,50				
GVVT45MB10N	4,5 mm	10	1,30		 RAL 3020-RO		 80
GVVT45MB15N		15	1,40				
GVVT45MB20N		20	1,50				
GVVT45MB25N		25	1,60				
GVVT45MB30N		30	1,70				

ø 4,0 mm	ø 16-32 mm	+++	100 mm	220 kg	130 kg	~ 10-30 m
ø 4,5 mm	ø 16-32 mm	+++	100 mm	250 kg	130 kg	~ 10-30 m



EN

VORTICVOLTA cable duct rod-
ding system with ø 5,2 mm
VOLTATWIST triple strands
of polyester (PET) helical rod,
starting/ending M5 threaded
junctions, flexible starting spin-
ner with eyelet, starting spinner
with eyelet, interchangeable.

Packaging: Cardboard box
330 x 305 x 85 mm

D

VORTICVOLTA Kabeleinzugs-
system mit ø 5,2 mm dreifach-
verdrilltem **VOLTATWIST**-Poly-
esterband (PET), komplett
mit Anfangs/Endstücke M5,
flexibler Anfangsbirne mit
Öse und Zugkopf mit Öse;
austauschbar.

Verpackt im Einzelkarton:
330 x 305 x 85 mm

E

Sistema pasa cables **VOR-
TICVOLTA** con guía triple
espiral **VOLTATWIST** ø 5,2
mm en poliéster (PET), con
casquillos roscados inicia-
les/finales M5, cabeza guía
flexible y cabeza inicial,
intercambiables.

**Empaquetado: caja de car-
ton** 330 x 305 x 85 mm

F

Système passe-câbles **VOR-
TICVOLTA** avec sonde triple
torsade **VOLTATWIST** ø 5,2
mm en Polyester (PET), avec
douilles filetées d'extrémité
M5, tête flexible, embout à
oeil, interchangeables.

**Emballage: boîte de car-
ton** 330 x 305 x 85 mm


I

Avvolgitore **VORTICVOLTA**
completo di sonda a tripla spi-
rale **VOLTATWIST** ø 5,2 mm
in poliestere (PET), raccordi
iniziali/finali M5, testa flessibile
con asola e ogiva con occhio,
intercambiabili.

Imballo singolo in cartone:
330 x 305 x 85 mm

art.	ø	m	kg	rod colours	case colours	dimensions
GTVT52MB10G	5,2 mm	10	1,35			
GTVT52MB15G		15	1,45			
GTVT52MB20G		20	1,55			
GTVT52MB25G		25	1,65			
GTVT52MB30G		30	1,75			

ø 5,2 mm	ø 20-32 mm	+++	100 mm	300 kg	140 kg	~ 10-30 m



Spare rod • Ersatzband • Pasacables de ricambio • Sonde de rechange • Sonda di ricambio

EN

VOLTATWIST triple strands of polyester (PET) spare rod with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.

D

VOLTATWIST dreifach verdrehtes Polyester-Ersatzband (PET) komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexibler Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.

E

VOLTATWIST guía triple espiral de ricambio en poliéster (PET) con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.

F

VOLTATWIST sonde triple torsade de rechange en Polyester (PET) avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.


I

VOLTATWIST sonda a tripla spirale di ricambio in poliestere (PET) con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.

art.	col.	ø	m	kg
GVT40RIC10A		4,0 mm	10	0,15
GVT40RIC15A			15	0,25
GVT40RIC20A			20	0,35
GVT40RIC25A			25	0,45
GVT40RIC30A			30	0,55

art.	col.	art.	col.	ø	m	kg
GVT45RIC10G		GVT45RIC10R		4,5 mm	10	0,20
GVT45RIC15G		GVT45RIC15R			15	0,30
GVT45RIC20G		GVT45RIC20R			20	0,40
GVT45RIC25G		GVT45RIC25R			25	0,50
GVT45RIC30G		GVT45RIC30R			30	0,60

art.	col.	art.	col.	art.	col.	ø	m	kg
GVT45RIC10V		GVT45RIC10N		GVT45RIC10B		4,5 mm	10	0,20
GVT45RIC15V		GVT45RIC15N		GVT45RIC15B			15	0,30
GVT45RIC20V		GVT45RIC20N		GVT45RIC20B			20	0,40
GVT45RIC25V		GVT45RIC25N		GVT45RIC25B			25	0,50
GVT45RIC30V		GVT45RIC30N		GVT45RIC30B			30	0,60

**EN**

VOLTATWIST triple strands of polyester (PET) spare rod with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.

D

VOLTATWIST dreifach verdrehtes Polyester-Ersatzband (PET) komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexibler Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.

E

VOLTATWIST guía triple espiral de ricambio en poliestere (PET) con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.

F

VOLTATWIST sonde triple torsade de rechange en Polyester (PET) avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.

I

VOLTATWIST sonda a tripla spirale di ricambio in poliestere (PET) con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.

art.	col.	art.	col.	art.	col.	ø	m	kg
GVT52RIC10G	GIALLO	GVT52RIC10B	BLU	GVT52RIC10A	ARANCIONE	5,2 mm	10	0,25
GVT52RIC15G		GVT52RIC15B		GVT52RIC15A			15	0,35
GVT52RIC20G		GVT52RIC20B		GVT52RIC20A			20	0,45
GVT52RIC25G		GVT52RIC25B		GVT52RIC25A			25	0,55
GVT52RIC30G		GVT52RIC30B		GVT52RIC30A			30	0,65





I-39100 Bolzano BZ • Via Copernico 13 A • Tel. +39 0471 54 61 00 • Fax +39 0471 54 61 99
www.volta-macchine.com • info@volta-macchine.com • www.voltaline.com

**EN**

Nylon fishtape ø 3 mm with **pressed** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Einziehband in Nylon ø 3 mm mit Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse, **direkt verpresst**.

E

Nylon pasacables ø 3 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **fijos**.

F

Tire-fils en Nylon ø 3 mm avec des terminaux **fixes**, tête flexible et embout.

I

Sonda passacavi in Nylon ø 3 mm con terminali fissi **pressati**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola

art.	ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL305TP	3	5	50	20	9002	
GVNYL310TP		10	90	20		
GVNYL315TP		15	130	20		
GVNYL320TP		20	170	20		
GVNYL325TP		25	210	10		

Nylon fishtape ø 3 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.






Einziehband in Nylon ø 3 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

Nylon pasacables ø 3 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4**.

Tire-fils en Nylon ø 3 mm avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M4**.

Sonda passacavi in Nylon ø 3 mm con terminali fissi **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola

art.	ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL305TI	3	5	55	20	9002	
GVNYL310TI		10	95	20		
GVNYL315TI		15	135	20		
GVNYL320TI		20	175	20		
GVNYL325TI		25	215	10		

						
ø 3 mm	ø 16 mm	+	80 mm	200 kg	110 kg	5-15 (+ 2÷3) m



EN

Nylon fishtape Ø 4 mm with **pressed** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Einziehband in Nylon Ø 4 mm mit Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse, **direkt verpresst**.

E

Nylon pasacables Ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **fijos**.


F

Tire-fils en Nylon Ø 4 mm avec des terminaux **fixes**, tête flexible et embout.

I

Sonda passacavi in Nylon Ø 4 mm con terminali fissi **pressati**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	Ø mm	m	gr		RAL
GVNYL405TP	4	5	88	20	9002
GVNYL410TP		10	165	20	
GVNYL415TP		15	235	20	
GVNYL420TP		20	305	20	
GVNYL425TP		25	380	10	
GVNYL430TP		30	455	10	



Nylon fishtape Ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.


Einziehband in Nylon Ø 4 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

Nylon pasacables Ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4**.

Tire-fils en Nylon Ø 4 mm avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M4**.

Sonda passacavi in Nylon Ø 4 mm con terminali fissi **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	Ø mm	m	gr		RAL
GVNYL405TI	4	5	93	20	9002
GVNYL410TI		10	170	20	
GVNYL415TI		15	240	20	
GVNYL420TI		20	310	20	
GVNYL425TI		25	385	10	
GVNYL430TI		30	460	10	



**EN**

Nylon fishtape ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet; threaded directly on Nylon fishtape.

D

Einziehband in Nylon ø 4 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse; Gewinde direkt auf Nylonstab

E

Nylon pasacables ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4** con rosca en el Nylon.


F







Tire-fils en Nylon ø 4 mm avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M4**; filetës sur Nylon.

I

Sonda passacavi in Nylon ø 4 mm con terminali **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola; filettati direttamente sul Nylon.

art.	ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL405TF	4	5	88	20	9002	
GVNYL410TF		10	165	20		
GVNYL415TF		15	235	20		
GVNYL420TF		20	305	20		
GVNYL425TF		25	380	10		
GVNYL430TF		30	455	10		



						
ø 4 mm	ø 16-25 mm	+	80 mm	280 kg	120 kg	10-25 (+ 2÷3) m

**EN**

PERLON® fishtape Ø 4 mm with **pressed** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Einziehband in **PERLON®** Ø 4 mm mit Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse, **direkt verpresst**.

E


PERLON® pasacables Ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **fijos**.

F

Tire-fils en **PERLON®** Ø 4 mm avec des terminaux **fixes**, tête flexible et embout.

I

Sonda passacavi in **PERLON®** Ø 4 mm con terminali fissi **pressati**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	Ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL405NP	4	5	88	20	9017	
GVNYL410NP		10	165	20		
GVNYL415NP		15	235	20		
GVNYL420NP		20	305	20		
GVNYL425NP		25	380	10		
GVNYL430NP		30	455	10		


PERLON® fishtape Ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

Einziehband in **PERLON®** Ø 4 mm mit **austauschbaren Endstücken M4**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

PERLON® pasacables Ø 4 mm con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M4**.

Tire-fils en **PERLON®** Ø 4 mm avec des terminaux **interchangeables, M4**.

Sonda passacavi in **PERLON®** Ø 4 mm con terminali **intercambiabili M4**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	Ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL405NI	4	5	93	20	9017	
GVNYL410NI		10	170	20		
GVNYL415NI		15	240	20		
GVNYL420NI		20	310	20		
GVNYL425NI		25	385	10		
GVNYL430NI		30	460	10		

**EN**

PERLON® fishtape
ø 4 mm with **interchangeable** terminals M4,
complete of flexible starting
spinner with eyelet and
starting spinner with eyelet;
threaded directly on Nylon
fishtape.

D

Einziehband in **PERLON®**
ø 4 mm mit **austausch-
baren Endstücken M4**;
Federführungskopf mit
Öse und Zugkopf mit
Öse; Gewinde direkt auf
Nylonstab

E


PERLON® pasacables
ø 4 mm con cabeza guía
flexible y anilla de engan-
che, terminales **intercam-
biables, M4** con rosca en
el Nylon.




F

Tire-fils en **PERLON®**
ø 4 mm avec des ter-
minaux, tête flexible et
embout **interchangeables**,
M4; filetés sur Nylon.

I

Sonda passacavi in **PER-
LON®** ø 4 mm con terminali
intercambiabili M4, com-
pleta di testa flessibile con
asola e ogiva iniziale con
asola; filettati direttamente
sul Nylon.

art.	ø mm	m	gr		RAL	
GVNYL405NF	4	5	88	20	9017 	
GVNYL410NF		10	165	20		
GVNYL415NF		15	235	20		
GVNYL420NF		20	305	20		
GVNYL425NF		25	380	10		
GVNYL430NF		30	455	10		

						
ø 4 mm	ø 16-25 mm	+	80 mm	450 kg	130 kg	10-25 (+ 2÷3) m

Ø 6 mm



Ø 6 mm



Ø 7 mm



Ø 6 mm



Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Starting spinner with eyelet and M4 thread for Ø 4 mm Nylon rod **[D]** Zugkopf mit Öse, M4, für Ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza ojal, M4, para pasacables Ø 4 mm de nylon **[F]** Embout M4 à œillet pour sonde Ø 4 mm de Nylon **[I]** Ogiva iniziale con foro, M4, per sonda Ø 4 mm in Nylon

art.	Ø mm	gr
GVGOM4F	6	2

[EN] Flexible starting spinner Ø 6 mm with eyelet and M4 thread for Nylon rod Ø 4 mm **[D]** Federführungskopf Ø 6 mm mit Öse M4, für Ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza guía flexible Ø 6 mm, M4, para pasacables Ø 4 mm de nylon **[F]** Tête flexible Ø 6 mm, M4 à œillet pour sonde Ø 4 mm de Nylon **[I]** Codolo testa flessibile Ø 6 mm, con asola, M4 per sonda Ø 4 mm in Nylon

art.	Ø mm	gr
GVGTFAM4F	6	9

[EN] Flexible starting spinner with rolling head (Ø 7 mm) and M4 thread for Nylon rod Ø 4 mm **[D]** Federführungskopf mit Laufrolle (Ø 7 mm), M4, für Ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza guía flexible con rueda (Ø 7 mm), M4, para pasacables Ø 4 mm de nylon **[F]** Tête flexible avec galet (Ø 7 mm), M4, pour sonde Ø 4 mm de Nylon **[I]** Codolo testa flessibile con rotellina (Ø 7 mm), M4 per sonda Ø 4 mm in Nylon

art.	Ø mm	gr
GVGTFRM4F	7	10

[EN] Pulling eyelet with loop, M4 thread for Nylon rod Ø 4 mm **[D]** Gewindekopf M4 mit Schlaufe, für Ø 4 mm Nylon-Einziehband **[E]** Cabeza guía a lazo, M4, para pasacables Ø 4 mm de nylon **[F]** Embout M4 à boutonnière, M4, pour sonde Ø 4 mm de Nylon **[I]** Ogiva iniziale M4 ad asola, per sonda Ø 4 mm in Nylon

art.	Ø mm	gr
GVGACM4	6	4


EN

Flat steel fishtape **VOLTASTEEL FLAT** with starting spinner at both ends and one provided of eyelet.

D

Flachstahl Einziehband **VOLTASTEEL FLAT** aus Federstahl, mit Führungskopf und Zugöse.

E

Pasacables de acero **VOLTASTEEL FLAT** planos con cabeza y ojal de enganche.

F




Tire-fils en acier plat **VOLTASTEEL FLAT** avec ogive et œillet.

I

Sonda in acciaio piatto **VOLTASTEEL FLAT** con ogive alle estremità di cui una con occhiello.

art.		m	gr
GVVSF305	 3,2 x 0,5 mm	5	60
GVVSF310		10	115
GVVSF315		15	170
GVVSF320		20	225

art.		m	gr
GVVSF410	 4,0 x 0,8 mm	10	155
GVVSF415		15	230
GVVSF420		20	305
GVVSF425		25	380
GVVSF430		30	455

						
3,2 x 0,5 mm	ø 20-32 mm	+	150 mm	110 kg	80 kg	5-10 (+ 3÷5) m
4,0 x 0,8 mm	ø 20-32 mm	-	150 mm	140 kg	100 kg	15-20 (+ 3÷5) m



EN

Steel spiral fishtape **VOLTA STEEL SPIRAL** with pressed starting spinner at both ends and one provided of eyelet.

D

Stahldraht Einziehschleife **VOLTA STEEL SPIRAL** mit gepresstem Einführungskopf und Zugöse.

E

Guía flexible de acero **VOLTA STEEL SPIRAL** con cabeza y cabeza ojal fijados a presión.

F

Tire-fils flexible en acier **VOLTA STEEL SPIRAL** avec embout et œillet pressé.

I

Spirale d'acciaio **VOLTA STEEL SPIRAL** con ogive pressate alle estremità di cui una con occhiello.

art.	ø mm	m	kg
GVSS305	3	5	0,22
GVSS310		10	0,44
GVSS315		15	0,66
GVSS320		20	0,88
GVSS325		25	1,10

GVSS405	4	5	0,32
GVSS410		10	0,64
GVSS415		15	0,96
GVSS420		20	1,28
GVSS425		25	1,60

3	ø 16-25 mm	+	40 mm	350 kg	115 kg	5-15 (+ 3÷5) m	10-20 (+ 3÷5) m
4	ø 20-32 mm	+	60 mm	900 kg	115 kg		



EN

Steel wire rod **VOLTASTEEL WIRE COVERED**, covered with PA, with **interchangeable** terminals **M5**, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Stahldraht **VOLTASTEEL WIRE COVERED** mit PA Ummantelung, mit **austauschbaren Endstücken M5**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

E

Guía pasacables **VOLTASTEEL WIRE COVERED** con núcleo de hilo de acero recubierto de PA, con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables, M5**.

F







Tire-fils **VOLTASTEEL WIRE COVERED** avec âme en fil d'acier, gaine en PA, avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables, M5**.


I

Sonda passacavi **VOLTASTEEL WIRE COVERED** con anima in filo d'acciaio rivestito in PA, con terminali fissi **intercambiabili M5**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	Ø mm	 Ø mm	m	gr
GVVSW405	4	2,5	5	215
GVVSW410			10	410
GVVSW415			15	610
GVVSW420			20	800
GVVSW430			30	1190

art.	Ø mm	 Ø mm	m	gr
GVVSW505	5	2,75	5	258
GVVSW510			10	490
GVVSW515			15	730
GVVSW520			20	960
GVVSW530			30	1430

						
4	Ø 20-32 mm	++	150 mm	580 kg	130 kg	5-15 (+ 3÷5) m
5	Ø 20-32 mm	++	160 mm	640 kg	130 kg	10-20 (+ 3÷5) m



EN

Flat steel rod **VOLTASTEEL FLAT COVERED**, covered with PP, with **interchangeable** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Flachstahl Band **VOLTASTEEL FLAT COVERED** mit PP-Ummantelung, mit **austauschbaren Endstücken**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

E

Guía pasacables **VOLTASTEEL FLAT COVERED** de hilo plano de acero recubierto de PP, con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables**.

F






Tire-fils **VOLTASTEEL FLAT COVERED** en acier avec gain en PP, avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables**.

I

Sonda passacavi **VOLTASTEEL FLAT COVERED** in piatto armonico rivestito in PP, con terminali fissi **intercambiabili**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	Ø mm	M		RAL	m	kg
GVSFC410	4	5	 2,0 x 1,0 mm	5015	10	0,25
GVSFC415					15	0,35
GVSFC420					20	0,45
GVSFC430					30	0,65

art.	Ø mm	M		RAL	m	kg
GVSFC615	6	6	 4,0 x 1,5 mm	5015	15	1,15
GVSFC620					20	1,50
GVSFC630					30	2,25
GVSFC640					40	3,00
GVSFC650					50	3,75
GVSFC660					60	4,80

						
4	Ø 40-60 mm	++	450 mm	290 kg	150 kg	15-20 (+ 3÷5) m
6	Ø 50-80 mm	++	620 mm	800 kg	360 kg	20-50 (+ 3÷5) m

[EN] Starting spinner with shackle and M6 thread **[D]** Anfangsbirne M6 mit Schäkkel
[E] Cabeza guía M6 con grillete de enganche **[F]** Embout M6 avec manille
[I] Ogiva iniziale M6 con grillo d'aggancio

art.	M	ø mm	gr
GVFOOGGR	5	23	22
GVSOGGR	6	23	19

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M6 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle M6 aus Aluminium **[E]** Cabeza guía M6 con ruedas de aleación ligera
[F] Ogive M6 avec de roues en aluminium **[I]** Ogiva M6 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	M	ø mm	gr
GVFOOGRO	5	25	23
GVSOGRO	6	25	26

[EN] Rotating supple coupling with M6 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel mit Innengewinde M6 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M6
[F] Accoupleur tournant M6 **[I]** Giunto snodato girevole con filetti M6


art.	M	ø mm	L mm	gr
GVM5GG	5	11	31	7
GVM6GG	6	13	35	12

[EN] Cable pulling grip, M5 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M5
[E] Malla tiracables, M5 **[F]** Chaussette, M5 **[I]** Calza tirafili, M5

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVGCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVGCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVGCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVGCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75

[EN] Cable pulling grip, M6 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M6
[E] Malla tiracables, M6 **[F]** Chaussette, M6 **[I]** Calza tirafili, M6

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVSCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVSCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVSCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVSCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75





VOLTAROD

EN

VOLTAROD is our proposal to the electrical installations in false ceilings, floating floors and external tracks conditions.

Realized with new and innovative materials: basalt fiber core and Polypropylene coating guarantee the highest flexibility, resistance and shape stability, are giving to **VOLTAROD** the major points of sheer strength and reliability.

The system is composed by a set of rods easy connectable and a series of accessories essential and specially studied to maximize the functionality of its use.

It comes in a containing bag with transport handle.

VOLTAROD represent an indispensable tool to ensure the quality of work and a significant time saving for the operator.

D

VOLTAROD ist unsere Antwort auf problematische Verlegungen von Kabeln in Zwischendecken, Hohlböden und Kabelkanälen. Hergestellt mit neuen und innovativen Werkstoffen, Basaltfaserkern mit Polypropylenbeschichtung, damit hohe Ansprüche an Stabilität und Biegefestigkeit der Schiebestangen gewährleistet werden können.

Das System besteht aus einem Set von leicht verschraubbaren Schiebestangen sowie einer Reihe von wichtigen Zubehörteilen, die speziell entwickelt wurden um damit die verschiedensten Einsatzbereiche abdecken zu können. Zum Lieferumfang gehört auch eine Tasche mit Tragegriff.

VOLTAROD ist ein unverzichtbares Werkzeug, um die Qualität der Arbeit sicherzustellen und durch gezielte Arbeitsschritte der Anwender, kann dadurch auch eine erheblichen Zeitersparnis während der Installation erreicht werden.

E

VOLTAROD es nuestra propuesta para la instalación de los cables en los falsos techos, suelos flotantes y canales externos. Fabricada con materiales nuevos e innovadores: centro en fibra de basalto y revestimiento de polipropileno que garantizan flexibilidad, resistencia a la flexión y la estabilidad en la forma son los principales puntos fuertes y fiabilidad de **VOLTAROD**.

El sistema consiste en un grupo de barras fácilmente conectables y una serie de accesorios esenciales y especialmente diseñados para maximizar la comodidad de uso. Se entrega en una bolsa con asa de transporte.

VOLTAROD es un instrumento indispensable para asegurar la calidad del trabajo y un importante ahorro de tiempo para el operador.

F

VOLTAROD est notre solution pour l'installation de câbles dans les faux plafonds, les sols flottants et rigoles externes. Fabriquée avec des matériaux nouveaux et innovants: âme en fibre de basalte et revêtement de polypropylène qui assurent flexibilité, résistance à la flexion et stabilité dans la forme sont les plus importants points forts et de fiabilité de **VOLTAROD**.

Le système se compose de tiges facilement enfichables et une série d'accessoires indispensables et spécialement conçus pour maximiser la commodité de l'utilisation. Livrée dans un sac avec poignée de transport.

VOLTAROD est un outil indispensable pour assurer la qualité du travail et un gain de temps considérable pour l'opérateur.



I

VOLTAROD è la nostra proposta per l'installazione di cavi in controsoffitti, pavimenti flottanti e canalette esterne. Realizzata con nuovi e innovativi materiali: anima in fibra di basalto e rivestimento in Polipropilene che garantiscono flessibilità, resistenza alla flessione e stabilità nella forma fanno di **VOLTAROD** i maggiori punti di forza e di affidabilità.

Il sistema è costituito da un set di aste facilmente innestabili e una serie di accessori essenziali e appositamente studiati per aumentare al massimo la praticità dell'utilizzo.

Fornita in borsa di contenimento con maniglia di trasporto.

VOLTAROD costituisce uno strumento indispensabile per garantire la qualità del lavoro e un sensibile risparmio di tempo per l'operatore.



16 x 1 m




EXCLUSIVE

VOLTAROD Exclusive Set

art. AS16MTV		
Length - Länge - Longitud - Longueur - Lunghezza		
16 m (1 m x 16)	ø mm	m
	6,6	4
	5,6	1
	5,6	4
	4,6	4
	3,0	2
	4,0	1

Accessories - Zubehör - Accesorios - Accessoires - Accessori

12



10 x 1 m



BIG

VOLTAROD Big Set

art. AS10MTV		
Length - Länge - Longitud - Longueur - Lunghezza		
10 m (1 m x 10)	ø mm	m
	6,6	3
	5,6	3
	4,6	3
	4,0	1

Accessories - Zubehör - Accesorios - Accessoires - Accessori

10



ACCESSORIES SET EXCLUSIVE art. ASACC12V

VOLTAROD SETS: STANDARD - ECONOMY

7 x 1 m



5 x 1 m



STANDARD

VOLTAROD Standard Set

art. AS07MTV

Length - Länge - Longitud - Longueur - Lunghezza

7 m (1 m x 7)

ø mm

m



6,6

2



5,6

2



4,6

2



4,0

1

ECONOMY

VOLTAROD Economy Set

art. AS05MTV

Length - Länge - Longitud - Longueur - Lunghezza

5 m (1 m x 5)

ø mm

m



5,6

2



4,6

3

Accessories - Zubehör - Accesorios - Accessoires - Accessori

7



Accessories - Zubehör - Accesorios - Accessoires - Accessori

5



ACCESSORIES SET ECONOMY art. ASACC05V

5 x 0,5 m



MINI

VOLTAROD Mini Set

art. AS025MTV

Length - Länge - Longitud - Longueur - Lunghezza		
2,5 m (0,5 m x 5)	ø mm	m
	5,6	1
	4,6	1,5

5 x 0,33 m



MICRO

VOLTAROD Micro Set

art. AS016MTV

Length - Länge - Longitud - Longueur - Lunghezza		
1,65 m (0,33 m x 5)	ø mm	m
	5,6	0,66
	4,6	0,99

Accessories - Zubehör - Accesorios - Accessoires - Accessori

5



Accessories - Zubehör - Accesorios - Accessoires - Accessori

5





art.	Ø mm	m
AS661000NMF	6,6	1



art.	ø mm	m
AS561000RMF	5,6	1
AS560500RMF	5,6	0,5
AS560330RMF	5,6	0,33



art.	Ø mm	m
AS561000RMFG	5.6	1

art.	ø mm	m
AS461000GMF	4,6	1
AS460500GMF	4,6	0,5
AS460330GMF	4,6	0,33



art.	Ø mm	m
AS301000VMF	3.0	1



art.	Ø mm	m
AS401000BMF	4,0	1



art.	Ø mm	mm
○AS400175BMF	4	175
●AS400250NMF	4	250



ACCESSORIES SET ECONOMY

art. LEF1238

art. GP1570

art. TPF823

art. TT823

art. MD823

art. PM14C





art. 0IAA16

art. CC4500

art. CS90120

art.	ø mm	L mm	BRAKE LOAD - KG
ASCT69R	6-9	200	220
ASCT912BL	9-12	250	440

art.	SET	ACC. N.
ASACC12V	EXCLUSIVE	12
ASACC05V	ECONOMY	5



Bending radius
Biegeradius
Radio de curvatura
Rayon de courbure
Raggio di curvatura

Highest shape stability
Hohe Bruchfestigkeit
Alta resistencia a la flexión
Haute résistance à la flexion
Alta resistenza alla flessione



[EN] Spray foam **VOLTALUB-SPRAY**, reduces up to 70 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with $\varnothing$ 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous, 400 ml.

[D] Gleitschaum **VOLTALUB-SPRAY**, 70 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre $\varnothing$ 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich, 400 ml.

[E] Espuma **VOLTALUB-SPRAY**, reduce la fricción hasta un 70 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico, 400 ml.

[F] Mousse **VOLTALUB-SPRAY**, réduit jusqu'au 70 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux froncés avec un $\varnothing$ 16-20-25 mm, bio-dégradable, atoxique, 400 ml

[I] Schiuma **VOLTALUB-SPRAY**, riduce fino al 70 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico, 400 ml

art.	ml		kg
GVLUBS400V	400	12	5,7

[EN] Gel lubricant **VOLTALUB-JET^W** supplied in bottle pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with $\varnothing$ 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

[D] Kabelgleitmittel Gel **VOLTALUB-JET^W** in Flasche, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre $\varnothing$ 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante Gel **VOLTALUB-JET^W**, en frasco, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

[F] Lubrifiant Gel **VOLTALUB-JET^W** en flacon, réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux froncés avec un $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante Gel **VOLTALUB-JET^W** in flacone, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	kg		kg
GVLUBJW05V	0,5	12	7,2
GVLUBJW1V	1,0	15	17

[EN] **VOLTALUB-JET[®]** liquid lubricant supplied in bottle pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with Ø 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

[D] Flüssiges Gleitmittel **VOLTALUB-JET[®]** in Flasche, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro- und Telefonkabeln in Installationsrohre Ø 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante líquido **VOLTALUB-JET[®]** en frasco, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con Ø 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

[F] Lubrifiant liquide **VOLTALUB-JET[®]**, en flacon réduit jusqu'au 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux francés avec un Ø 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante liquido **VOLTALUB-JET[®]** in flacone, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici- telefonici in tubi corrugati con Ø 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	lt		kg
GVLUBJB1V	1,0	15	17

[EN] Special glue **VOLTAPICK** **[D]** Spezialkleber **VOLTAPICK** **[E]** Pegamento especial **VOLTAPICK** **[F]** Colle spéciale **VOLTAPICK** **[I]** Collante speciale **VOLTAPICK**

art.	gr
GVPIKV	3

[EN] 2-Components Epoxy glue, 24 ml

[D] 2-Komponenten Epoxdharzkleber, 24 ml

[E] Resinas epoxi de dos componentes, 24 ml

[F] Résines époxydes à 2 composants, 24 ml

[I] Collante epossidico bicomponente, 24 ml

art.	gr
GVPIK2V	53



industrial • industrie • industrial • industriel • industriel • industriale




ø 5,8 mm



EN	D	E	F	I
Fishtape VOLTATWIST ø 5,8 mm spooled on a galvanised steel reel ø 340 mm , with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.	Kabeleinziehgerät VOLTATWIST ø 5,8 mm mit verzinkter Stahlhaspel ø 340 mm komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.	Guía pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm con contenedor de acero zincado ø 340 mm , con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.	Sonde de tirage VOLTATWIST ø 5,8 mm avec enrouleur tournant en acier ø 340 mm , avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.	Sonda passacavi VOLTATWIST avvolta su aspo in acciaio zincato ø 340 mm , con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.
Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions packaging: 475 x 350 x 200	Abmessungen: 455 x 330 x 180 mm Abmessungen verpackt: 475 x 350 x 200	Dimensiones: 455 x 330 x 180 mm Dimensiones de embalaje: 475 x 350 x 200	Dimensions: 455 x 330 x 180 mm Dimensions de l'emballage: 475 x 350 x 200	Dimensioni: 455 x 330 x 180 mm Dimensioni imballo: 475 x 350 x 200

art.	ø mm	m	kg	RAL	
GVT620N	5,8	20	2,90	9017 	
GVT630N		30	3,25		
GVT640N		40	3,55		
GVT650N		50	3,85		

ø 5,8 mm	ø 25-40 mm	+++	100 mm	400 kg	155 kg	30-50 (+ 3÷5) m



**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare rod VOLTATWIST with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeables **[D]** Ersatzband VOLTA-TWIST komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar **[E]** Guía pasacables VOLTATWIST de recambio con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables **[F]** Sonde de tirage VOLTATWIST de rechange avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables **[I]** Sonda di ricambio VOLTATWIST con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili

art.	ø mm	m	kg
GVT6RIC20	5,8	20	0,65
GVT6RIC30		30	1,00
GVT6RIC40		40	1,30
GVT6RIC50		50	1,60

[EN] Flexible starting spinner ø 8 mm with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rod ø 5,8 mm **[D]** Federführungskopf ø 8 mm mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 5,8 mm **[E]** Cabeza guía flexible ø 8 mm M5, con ojal, para pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm **[F]** Tête flexible à œillet ø 8 mm, M5, pour sonde VOLTATWIST ø 5,8 mm **[I]** Codolo testa flessibile ø 8 mm con asola, M5, per sonda VOLTATWIST ø 5,8 mm

art.	ø mm	gr
GVTTF8	8	16

[EN] Starting spinner with eyelet and M5 thread for VOLTATWIST rod ø 5,8 mm **[D]** Zugkopf mit Öse M5, für VOLTATWIST-Einziehband ø 5,8 mm **[E]** Cabeza ojal M5 inicial, para pasacables VOLTATWIST ø 5,8 mm **[F]** Embout M5 à œillet pour sonde VOLTATWIST ø 5,8 mm **[I]** Ogiva iniziale con foro M5, per sonda VOLTATWIST ø 5,8 mm

art.	ø mm	gr
GVT08	8	4


[EN] Cable pulling grip, M5 thread **[D]** Kabelziehstrumpf, M5 **[E]** Malla tiracables, M5 **[F]** Chaussette, M5 **[I]** Calza tirafili, M5

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVGCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVGCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVGCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVGCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75

[EN] Galvanised steel cage, vertical version for VOLTATWIST rods **[D]** Verzinkte Stahlhassel in stehender Ausführung für die VOLTATWIST Einziehbänder **[E]** Contenedor vertical de acero zincado para guías pasacables VOLTATWIST **[F]** Enrouleur en acier galvanisé vertical pour sonde VOLTATWIST **[I]** Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione verticale per sonde VOLTATWIST

art.	ø rod	ø mm	kg	
GVTA58	5,8	340	2,25	20/30/40/50 m


ø 6 mm



EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASIX ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a horizontal galvanised steel cage with reel ø 550 mm with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.	Kabeleinziehgerät VOLTASIX mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in horizontaler Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.	Guía pasacables VOLTASIX de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor horizontal de acero zincado ø 550 mm.	Sonde de tirage VOLTASIX en fibre de verre ø 6mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant horizontal en acier galvanisé ø 550 mm avec douilles filetées d'extrémité M6 et embout à œillet.	Sonda passacavi VOLTASIX in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliatore orizzontale in acciaio zincato con ruota ø 550 mm.
Dimension: 580 x 580 x 300 mm Packaging dimensions: 610 x 610 x 315 mm	Abmessungen: 580 x 580 x 300 mm Abmessungen verpackt: 610 x 610 x 315 mm	Dimensiones: 580 x 580 x 300 mm Dimensiones de embalaje: 610 x 610 x 315 mm	Dimensions: 580 x 580 x 300 mm Dimensions de l'emballage: 610 x 610 x 315 mm	Dimensioni: 580 x 580 x 300 mm Dimensioni imballo: 610 x 610 x 315 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVSH30MB	9017-SC	GVSH30SCC	6	30	4,7	
GVSH40MB	5021-MB	GVSH40SCC		40	5,2	
GVSH50MB	9002-NA	GVSH50SCC		50	5,6	
GVSH60MB	3020-RO	GVSH60SCC		60	5,9	
GVSH70MB	2004-OR	GVSH70SCC		70	6,4	
GVSH80MB	1003-GE	GVSH80SCC		80	6,8	
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



EN

Fiberglass Rod **VOLTASIX** Ø 6 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **vertical galvanised steel cage with reel Ø 550 mm**, with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.

Dimensions:

630 x 530 x 220 mm

Packaging dimensions:

660 x 580 x 310 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTASIX** mit Glasfaserstab Ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf mit Öse. Aufgespult auf **verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm**.

Abmessungen:

630 x 530 x 220 mm

Abmessungen verpackt:

660 x 580 x 310 mm

E

Guía pasacables **VOLTASIX** de fibra de vidrio Ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor **vertical de acero zincado Ø 550 mm**.

Dimensiones:

630 x 530 x 220 mm

Dimensiones de embalaje:

660 x 580 x 310 mm

F

Sonde de tirage **VOLTASIX** en fibre de verre Ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant **vertical en acier galvanisé Ø 550 mm**, douilles filetées M6 d'extrémité et embout à œillet.

Dimensions:

630 x 530 x 220 mm

Dimensions de l'emballage:

660 x 580 x 310 mm

I

Sonda passacavi **VOLTASIX** in fibra di vetro Ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogliitore **verticale in acciaio zincato con ruota Ø 550 mm**.


Dimensioni:

630 x 530 x 220 mm

Dimensioni imballo:

660 x 580 x 310 mm

art.	RAL		art.	Ø mm	m	kg
GVSV30MB		9017-SC	GVSV30SCC	6	30	6,6
GVSV40MB		5021-MB	GVSV40SCC		40	7,2
GVSV50MB		9002-NA	GVSV50SCC		50	7,8
GVSV60MB		3020-RO	GVSV60SCC		60	8,3
GVSV70MB		2004-OR	GVSV70SCC		70	8,9
GVSV80MB		1003-GE	GVSV80SCC		80	9,4
		6018-HG				
		5015-HB				
		5022-DB				




Ø 6,0 mm	Ø 50-80 mm	+++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m




EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASIX ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 550 mm with starting/ending M6 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.	Kabeleinziehgerät VOLTASIX mit Glasfaserstab ø 6,0 mm mit PP-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M6 und Zugkopf M6 mit Öse. Aufgespult auf verzinkter leichter Stahlhaspel in stehender, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 550 mm.	Guía pasacables VOLTASIX de fibra de vidrio ø 6,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M6 y cabeza ojal inicial, con contenedor vertical de acero zincado ø 550 mm con ruedas.	Sonde de tirage VOLTASIX en fibre de verre ø 6,0 mm, à gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 550 mm avec des roues , douilles filetées M6 d'extrémité et embout à œillet.	Sonda passacavi VOLTASIX in fibra di vetro ø 6,0 mm, con rivestimento esterno in PP completa di raccordi iniziali/finali M6 e ogiva iniziale con foro. Montata su aspo raccogli-tore verticale carrellato in acciaio zincato ø 550 mm.
Dimension: 630 x 530 x 295 mm Packaging dimensions: 660 x 580 x 310 mm	Abmessungen: 630 x 530 x 295 mm Abmessungen verpackt: 660 x 580 x 310 mm	Dimensiones: 630 x 530 x 295 mm Dimensiones de embalaje: 660 x 580 x 310 mm	Dimensions: 630 x 530 x 295 mm Dimensions de l'emballage: 660 x 580 x 310 mm	Dimensioni: 630 x 530 x 295 mm Dimensioni imballo: 660 x 580 x 310 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVSVR30MB	9017-SC	GVSVR30SCC	6	30	6,8
GVSVR40MB	5021-MB	GVSVR40SCC		40	7,4
GVSVR50MB	9002-NA	GVSVR50SCC		50	8,0
GVSVR60MB	3020-RO	GVSVR60SCC		60	8,5
GVSVR70MB	2004-OR	GVSVR70SCC		70	9,1
GVSVR80MB	1003-GE	GVSVR80SCC		80	9,6
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				



ø 6,0 mm	ø 50-80 mm	++++	400 mm	2000 kg	230 kg	30-60 (+ 3÷5) m



Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Spare Fiberglass rods ø 6,0 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M6 threaded junctions [D] Glasfaser Ersatzstab ø 6,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M6 [E] Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio con capa externa en polipropileno ø 6,0 mm y con casquillos roscados iniciales/finales M6 [F] Sonde passe-câbles de rechange ø 6,0 mm en fibre de verre, gaine extérieure en polypropylène avec douilles filetées M6 d'extrémité [I] Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 6,0 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M6

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVSRIC30MB	GVSRIC30SCC	6	30	1,20
GVSRIC40MB	GVSRIC40SCC		40	1,70
GVSRIC50MB	GVSRIC50SCC		50	2,10
GVSRIC60MB	GVSRIC60SCC		60	2,40
GVSRIC70MB	GVSRIC70SCC		70	2,85
GVSRIC80MB	GVSRIC80SCC		80	3,25

[EN] Starting spinner with pulling eyelet and M6 thread [D] Zugkopf mit Öse, M6
[E] Cabeza ojal inicial, M6 [F] Embout M6 à œillet [I] Ogiva iniziale con foro, M6

art.	ø mm	gr
GVS0	15	18

[EN] Flexible starting spinner ø 10 mm with M6 thread [D] Federführungskopf ø 10 mm, M6 [E] Cabeza guía ø 10 mm flexible M6 [F] Tête flexible ø 10 mm, M6
[I] Codolo testa flessibile ø 10 mm, M6

art.	ø mm	gr
GVSTF	10	16

[EN] Starting spinner with shackle and M6 thread [D] Anfangsbirne M6 mit Schäkel
[E] Cabeza guía M6 con grillete de enganche [F] Embout M6 avec manille [I] Ogiva iniziale M6 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVSOGGR	23	19

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M6 thread [D] Anfangsbirne mit Führungsrolle M6 aus Aluminium [E] Cabeza guía M6 con ruedas de aleación ligera [F] Ogive M6 à roulettes en aluminium [I] Ogiva M6 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVSOGRO	25	26

[EN] Starting/Ending threaded ends with M6 thread [D] Anfangs/Endhülse, M6
[E] Casquillo roscado inicial/final M6 [F] Douille filetée, M6 [I] Raccordo filettato iniziale/finale, M6

art.	ø mm	gr
GVSR	8	12

[EN] Coupling joint for rods ø 6,0 mm [D] Verbindungshülse für Einziehstab ø 6,0 mm
[E] Manguito de unión para guía pasacables ø 6,0 mm [F] Raccord de jonction pour tire-fils ø 6,0 mm [I] Giunto d'accoppiamento per sonda ø 6,0 mm

art.	ø mm	gr
GVSIG	8	13

[EN] Rotating supple coupling with M6 thread [D] Verbindungshülse mit Drehwirbel, M6 [E] Acoplamiento giratorio con rosca M6 [F] Accoupleur tournant M6 [I] Giunto snodato girevole M6

art.	ø mm	L mm	gr
GVM6GG	13	35	12

[EN] Cable pulling grip, M6 thread [D] Kabelziehstrumpf, M6 [E] Malla tiracables, M6 [F] Chaussette, M6 [I] Calza tirafili, M6

art.	ø mm	L mm		N° wires	ø wire
GVSCT1215	12-15	350	450 kg	2	0,75
GVSCT1519	15-19	350	1300 kg	2	0,75
GVSCT1925	19-25	400	1300 kg	2	0,75
GVSCT2531	25-31	400	1700 kg	2	0,75

[EN] Galvanised steel cage, **horizontal** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **liegender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **horizontal** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **horizontal** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **orizzontale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m


art.	ø mm	kg	
GVAH55	550	3,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm

[E] Contenedor **vertical** de acero zincado para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAV55	550	4,5	30/40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised steel cage, **vertical-wheeled** version, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 6,0 mm


[D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender-fahrbarer** Ausführung, Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 6,0 mm


[E] Contenedor **vertical** de acero zincado **con ruedas**, para guía pasacables ø 6 mm, con capacidad entre 30 y 80 metros

[F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical avec des roues** pour sonde en fibre de verre ø 6 mm, d'une longueur de 30 à 80 mètres

[I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale - versione carrellata**, capienza sonda passacavi ø 6,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAVR55	550	5,4	30/40/50/60/70/80 m





EN

Fiberglass Rod **VOLTAFIX** Ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **vertical galvanised steel cage with reel Ø 630 mm** with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.

Dimensions:
785 x 665 x 250 mm
Packaging dimensions:
805 x 670 x 260 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTAFIX** mit Glasfaserstab Ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf **verzinkter Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm**.

Abmessungen:
785 x 665 x 250 mm
Abmessungen verpackt:
805 x 670 x 260 mm

E

Guía pasacables **VOLTAFIX** de fibra de vidrio Ø 7,5 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía con grillete de enganche y con contenedor **vertical de acero zincado Ø 630 mm**.

Dimensiones:
785 x 665 x 250 mm
Dimensiones de embalaje:
805 x 670 x 260 mm

F



Sonde de tirage **VOLTAFIX** en fibre de verre Ø 7,5 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant **vertical en acier galvanisé Ø 630 mm**, douilles filetées M12 aux extrémités et embout initial avec manille.

Dimensions:
785 x 665 x 250 mm
Dimensions de l'emballage:
805 x 670 x 260 mm

I


Sonda passacavi **VOLTAFIX** in fibra di vetro Ø 7,5 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccoglitore **verticale in acciaio zincato con ruota Ø 630 mm**.

Dimensioni:
785 x 665 x 250 mm
Dimensioni imballo:
805 x 670 x 260 mm

art.	RAL		art.	ø mm	m	kg	
GVFI30MB	 9017-SC 5021-MB 9002-NA 3020-RO 2004-OR 1003-GE 6018-HG 5015-HB 5022-DB	GVFI30SCC	7,5	30	7,5		
GVFI40MB		GVFI40SCC		40	8,1		
GVFI50MB		GVFI50SCC		50	8,8		
GVFI60MB		GVFI60SCC		60	9,4		
GVFI70MB		GVFI70SCC		70	10,0		
GVFI80MB		GVFI80SCC		80	10,7		
GVFI100MB		GVFI100SCC		100	11,9		

Ø 7,5 mm	Ø 63-100 mm	++++	500 mm	3000 kg	290 kg	40-70 (+ 3÷5) m

ø 7,5 mm



EN

Fiberglass Rod **VOLTAFIX** ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a **wheeled vertical galvanised steel cage with reel ø 630 mm** with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.

Dimensions:
785 x 665 x 310 mm
Packaging dimensions:
805 x 670 x 260 mm

D

Kabeleinziehgerät **VOLTAFIX** mit Glasfaserstab ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf **verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm**.

Abmessungen:
785 x 665 x 310 mm
Abmessungen verpackt:
805 x 670 x 260 mm

E

Guía pasacables **VOLTAFIX** de fibra de vidrio ø 7,5 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía con grillete de enganche y con contenedor **vertical de acero zincado ø 630 mm con ruedas**.

Dimensiones:
785 x 665 x 250 mm
Dimensiones de embalaje:
805 x 670 x 260 mm

F

Sonde de tirage **VOLTAFIX** en fibre de verre ø 7,5 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant **vertical en acier galvanisé ø 630 mm avec des roues**, douilles filetées M12 aux extrémités et embout initial avec manille.


Dimensions:
785 x 665 x 250 mm
Dimensions de l'emballage:
805 x 670 x 260 mm

I

Sonda passacavi **VOLTAFIX** in fibra di vetro ø 7,5 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore **verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 630 mm**.

Dimensioni:
785 x 665 x 250 mm
Dimensioni imballo:
805 x 670 x 260 mm

art.	RAL		art.	ø mm	m	kg
GVFIR30MB		9017-SC	GVFIR30SCC	7,5	30	8,5
GVFIR40MB		5021-MB	GVFIR40SCC		40	9,1
GVFIR50MB		9002-NA	GVFIR50SCC		50	9,8
GVFIR60MB		3020-RO	GVFIR60SCC		60	10,4
GVFIR70MB		2004-OR	GVFIR70SCC		70	11,0
GVFIR80MB		1003-GE	GVFIR80SCC		80	11,7
GVFIR100MB		6018-HG	GVFIR100SCC		100	12,9
		5015-HB				
		5022-DB				



ø 7,5 mm	ø 63-100 mm	+++	500 mm	3000 kg	290 kg	40-70 (+ 3÷5) m



Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Spare fiberglass rods ø 7,5 mm with Polypropylene outer coating and starting/en-ding M12 threaded junctions **[D]** Glasfaser Ersatzstab ø 7,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio ø 7,5 mm con casquillos roscados iniciales/finales M12 **[F]** Sonde passe-câbles de rechange ø 7,5 mm en fibre de verre avec douilles filetées M12 aux extrémités **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 7,5 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M12

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVFIRIC30MB	GVFIRIC30SCC	7,5	30	2,0
GVFIRIC40MB	GVFIRIC40SCC		40	2,6
GVFIRIC50MB	GVFIRIC50SCC		50	3,3
GVFIRIC60MB	GVFIRIC60SCC		60	3,9
GVFIRIC70MB	GVFIRIC70SCC		70	4,5
GVFIRIC80MB	GVFIRIC80SCC		80	5,2
GVFIRIC100MB	GVFIRIC100SCC		100	6,4

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 **[E]** Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M6 à roulettes en aluminium **[I]** Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread **[D]** Anfangsbirne M12 aus Aluminium mit Schäkel **[E]** Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche **[F]** Embout M12 en aluminium avec manille **[I]** Ogiva M12 in alluminio con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVM12OGGR	50	91

[EN] Starting/Ending ends with M12 thread, for rod ø 7,5 mm **[D]** Anfangs/Endhülse M12, für Einziehstab ø 7,5 mm **[E]** Casquillo roscado inicial/final M12, para guía ø 7,5 mm **[F]** Doille filetée M12, pour tiré files ø 7,5 mm **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale M12, per sonda ø 7,5 mm

art.	ø mm	gr
GVFIR	11	36

[EN] Coupling joints for rod ø 7,5 mm **[D]** Verbindungshülsen für Einziehband ø 7,5 mm **[E]** Manguito de unión para guía ø 7,5 mm **[F]** Raccord de jonction pour tiré files ø 7,5mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 7,5 mm

art.	ø mm	gr
GVFIG	11	33

[EN] Rotating supply coupling with M12 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12
[E] Acoplamiento giratorio con rosca M12 **[F]** Accoupleur tournant M12 **[I]** Giunto snodato girevole M12

art.	ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods ø 7,5 mm (couple) **[D]** Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe ø 7,5 mm (Paar) **[E]** Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías ø 7,5 mm en los dos lados opuestos (par) **[F]** Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes ø 7,5 mm (paire) **[I]** Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde ø 7,5 mm dai due lati opposti (coppia)


art.	tube ø mm	gr
GVM12DMF100	80-100	195


[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides
[D] Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen
[E] Cepillo de nylon para la limpieza de tubos con un núcleo de teflón y dos anillos de enganche **[F]** Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œillets d'accrochage
[I] Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	brushes ø mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version (GVAV60R **wheeled** version) with reel ø 630 mm, fit for 30-100 m of Fiberglass rod ø 7,5 mm **[D]** Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung (GVAV60R **fahrbare** Ausführung) mit Korbdurchmesser ø 630 mm; Fassungsvermögen 30-100 m Glasfaserstab ø 7,5 mm **[E]** Contenedor **vertical** de acero zincado (GVAV60R **con ruedas**) para guía pasacables ø 7,5 mm, con capacidad entre 30 y 100 metros **[F]** Enrouleur en acier galvanisé **vertical** (GVAV60R **avec roues**) pour sonde en fibre de verre ø 7,5mm, d'une longueur de 30 à 100 mètres
[I] Aspo raccoglitrice in acciaio zincato, esecuzione **verticale** (GVAV60R versione **carrellata**) con ruota ø 630 mm, capienza sonda passacavi ø 7,5 mm da 30 a 100 m

art.	ø mm	kg	
GVAV60	630	5,5	30/40/50/60/70/80/100 m
GVAV60R	630	6,5	30/40/50/60/70/80/100 m






EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASTRONG Ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a vertical galvanised steel cage with reel Ø 630 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät VOLTASTRONG mit Glasfaserstab Ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 630 mm .	Guía pasacables VOLTASTRONG de fibra de vidrio Ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado Ø 630 mm .	Sonde de tirage VOLTASTRONG en fibre de verre Ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 630 mm , douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi VOLTASTRONG in fibra di vetro Ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale in acciaio zincato con ruota Ø 630 mm .
Dimensions: 785 x 665 x 250 mm Packaging dimensions: 805 x 670 x 260 mm	Abmessungen: 785 x 665 x 250 mm Abmessungen verpackt: 805 x 670 x 260 mm	Dimensiones: 785 x 665 x 250 mm Dimensiones de embalaje: 805 x 670 x 260 mm	Dimensions: 785 x 665 x 250 mm Dimensions de l'emballage: 805 x 670 x 260 mm	Dimensioni: 785 x 665 x 250 mm Dimensioni imballo: 805 x 670 x 260 mm

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg	
GVST30MB	9017-SC	GVST30SCC	9	30	8,4	
GVST40MB	5021-MB	GVST40SCC		40	9,3	
GVST50MB	9002-NA	GVST50SCC		50	10,2	
GVST60MB	3020-RO	GVST60SCC		60	11,2	
GVST70MB	2004-OR	GVST70SCC		70	12,1	
GVST80MB	1003-GE	GVST80SCC		80	13,0	
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

Ø 9,0 mm	Ø 63-125 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	60-80 (+ 3÷5) m


ø 9 mm










EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTASTRONG ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanized steel cage with reel ø 790 mm with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät VOLTASTRONG mit Glasfaserstab ø 9,0 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrechter Ausführung mit Korbdurchmesser 790 mm .	Guía pasacables VOLTASTRONG de fibra de vidrio ø 9,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche y con contenedor vertical de acero zincado ø 790 mm .	Sonde de tirage VOLTASTRONG en fibre de verre ø 9,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé ø 790 mm avec des roues , douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi VOLTASTRONG in fibra di vetro ø 9,0 mm, con rivestimento in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccoglitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 790 mm .
Dimensions: 950 x 800 x 490 mm Packaging dimensions: 980 x 830 x 500 mm	Abmessungen: 950 x 800 x 490 mm Abmessungen verpackt: 980 x 830 x 500 mm	Dimensiones: 950 x 800 x 490 mm Dimensiones de embalaje: 980 x 830 x 500 mm	Dimensions: 950 x 800 x 490 mm Dimensions de l'emballage: 980 x 830 x 500 mm	Dimensioni: 950 x 800 x 490 mm Dimensioni imballo: 980 x 830 x 500 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg	
GVSTR40MB	9017-SC	GVSTR40SCC	9	40	18,8	
GVSTR50MB	5021-MB	GVSTR50SCC		50	19,7	
GVSTR60MB	9002-NA	GVSTR60SCC		60	20,7	
GVSTR70MB	3020-RO	GVSTR70SCC		70	21,6	
GVSTR80MB	2004-OR	GVSTR80SCC		80	22,5	
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					

ø 9,0 mm	ø 63-125 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	60-80 (+ 3÷5) m



						
ø 9,0 mm	ø 63-125 mm	++++	620 mm	4500 kg	340 kg	100-150 (+3÷5) m

**Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi**

[EN] Spare Fiberglass rods ø 9,0 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M12 threaded junctions **[D]** Glasfaser Ersatzstab ø 9mm mit PP Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio ø 9mm con capa externa en polipropileno y casquillos roscados iniciales/finales M12 **[F]** Sonde passe-câbles de rechange ø 9mm en fibre de verre avec douilles filetées d'extrémité M12 **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 9mm con rivestimento in PP e raccordi iniziali/finali M12

art.	art. [+ CU core]	ø mm	m	kg
GVSTRIC30MB	GVSTRIC30SSC	9	30	2,9
GVSTRIC40MB	GVSTRIC40SSC		40	3,8
GVSTRIC50MB	GVSTRIC50SSC		50	4,7
GVSTRIC60MB	GVSTRIC60SSC		60	5,7
GVSTRIC70MB	GVSTRIC70SSC		70	6,6
GVSTRIC80MB	GVSTRIC80SSC		80	7,5
GVSTRIC100MB	GVSTRIC100SSC		100	9,4
GVSTRIC120MB	GVSTRIC120SSC		120	11,3
GVSTRIC150MB	GVSTRIC150SSC		150	13,9
GVSTRIC200MB	GVSTRIC150SSC		200	18,5

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 **[E]** Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M6 à roulettes en aluminium **[I]** Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread **[D]** Anfangsbirne M12 aus Aluminium mit Schäkel **[E]** Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche **[F]** Embout M12 en aluminium avec manille **[I]** Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVM12OGGR	35	91

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy M12 threaded **[D]** Anfangsbirne M12 aus Aluminium **[E]** Cabeza guía inicial de aluminio con rosca interna M12 **[F]** Embout en aluminium M12 **[I]** Puntale iniziale in alluminio con filetto interno M12

art.	ø mm	gr
GVM12OG	40	215





[EN] Starting/Ending threaded ends with M12 thread, for rod Ø 9 mm **[D]** Anfangs/Endhülse, M12, für Einziehstab Ø 9 mm **[E]** Casquillo roscado inicial/final M12 para guía Ø 9 mm **[F]** Douille filetée d'extrémité M12 pour tire-fils Ø 9 mm **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M12, per sonda Ø 9 mm

art.	Ø mm	gr
GVSTR	12	35

[EN] Coupling joints for rod Ø 9 mm **[D]** Verbindungshülsen für Einziehband Ø 9 mm **[E]** Manguito de unión para guía Ø 9 mm **[F]** Raccord de jonction pour tiré files Ø 9 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda Ø 9 mm

art.	Ø mm	gr
GVSTG	12	48

[EN] Rotating supple coupling with M12 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M12 **[F]** Accoupleur tournant M12 **[I]** Giunto snodato girevole M12

art.	Ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Galvanised steel coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods Ø 9-11-15 mm (couple) **[D]** Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe Ø 9-11-15 mm (Paar) **[E]** Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías Ø 9-11-15 mm (pareja) **[F]** Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes Ø 9-11-15 mm (paire) **[I]** Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde Ø 9-11-15 mm (coppia)

art.	tube Ø mm	gr
GVM12DMF120	100-120	450
GVM12DMF200	125-200	880

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides
 [D] Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen
 [E] Cepillo de nylon para la limpieza de tubos con un núcleo de teflón y dos anillos de enganche [F] Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œilletons d'accrochage
 [I] Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	brushes ø mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10

[EN] Galvanised steel cage, **vertical** version with reel ø 630 mm, fit for 30-80 m of Fiberglass rod ø 9,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender** Ausführung mit Korbdurchmesser ø 630 mm; Fassungsvermögen 30-80 m Glasfaserstab ø 9,0 mm
 [E] Contenedor **vertical** de acero zincado ø 630 mm para guía pasacables ø 9 mm con capacidad entre 30 y 80 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** ø 630 mm pour sonde en fibre de verre ø 9 mm d'une longueur de 30 à 80 mètre
 [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale** con ruota ø 630 mm; capienza sonda passacavi ø 9,0 mm da 30-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAV60	630	5,5	30/40/50/60/70/80 m


[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel ø 790 mm, fit for 40-80 m of Fiberglass rod ø 9,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser ø 790 mm; Fassungsvermögen 40-80 m Glasfaserstab ø 9,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado ø 790 mm **con ruedas** para guía pasacables ø 9 mm con capacidad entre 40 y 80 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** ø 790 mm **avec roues** pour sonde en fibre de verre ø 9 mm d'une longueur de 40 à 80 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota ø 790 mm; capienza sonda passacavi ø 9,0 mm da 40-80 m

art.	ø mm	kg	
GVAV79R	790	15,0	40/50/60/70/80 m

[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel ø 1000 mm, fit for 100-200 m of Fiberglass rod ø 9,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser ø 1000 mm; Fassungsvermögen 100-200 m Glasfaserstab ø 9,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado ø 1000 mm **con ruedas** para guía pasacables ø 9 mm con capacidad entre 100 y 200 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** ø 1000 mm **avec roues** pour sonde en fibre de verre ø 9 mm d'une longueur de 100 à 200 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota ø 1000 mm; capienza sonda passacavi ø 9,0 mm da 100-200 m

art.	ø mm	kg	
GVAV100R	1000	20	100/120/150/200 m






EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTAPOWER Ø 11 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage Ø 1000 mm, 150 mm wide, with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät VOLTAPOWER mit Glasfaserstab Ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm und Korbbreite 150 mm.	Guía pasacables VOLTAPOWER de fibra de vidrio Ø 11mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor vertical de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 150 mm y con ruedas.	Sonde de tirage VOLTAPOWER en fibre de verre Ø 11mm avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 1000 mm avec des roues, 150 mm de large, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi VOLTAPOWER in fibra di vetro Ø 11 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliitore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota Ø 1000 mm e larghezza 150 mm.
Dimensions: 1170 x 970 x 510 mm Packaging dimensions: 1200 x 1010 x 530 mm	Abmessungen: 1170 x 970 x 510 mm Abmessungen verpackt: 1200 x 1010 x 530 mm	Dimensiones: 1170 x 970 x 510 mm Dimensiones de embalaje: 1200 x 1010 x 530 mm	Dimensions: 1170 x 970 x 510 mm Dimensions de l'emballage: 1200 x 1010 x 530 mm	Dimensioni: 1170 x 970 x 510 mm Dimensioni imballo: 1200 x 1010 x 530 mm

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg	
GVP100MB	9017-SC	GVP100SCC	11	100	35	
GVP120MB	5021-MB	GVP120SCC		120	38	
GVP150MB	9002-NA	GVP150SCC		150	43	
GVP200MB	3020-RO	GVP200SCC		200	50	
	2004-OR					
	1003-GE					
	6018-HG					
	5015-HB					
	5022-DB					


Ø 11,0 mm	Ø 63-150 mm	+++++	770 mm	7500 kg	500 kg	100-200 (+ 3÷5) m

Ø 11 mm



EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod VOLTAPOWER Ø 11 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galvanised steel cage Ø 1000 mm, 230 mm wide, with starting/ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	Kabeleinziehgerät VOLTAPOWER mit Glasfaserstab Ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/Endhülse M12 und Anfangsbirne mit Schäkel, M12. Aufgespult auf verzinkter Stahlhaspel in senkrechter, fahrbarer Ausführung mit Korbdurchmesser 1000 mm und Korbbreite 230 mm.	Guía pasacables VOLTAPOWER de fibra de vidrio Ø 11 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor vertical de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 230 mm y con ruedas.	Sonde de tirage VOLTAPOWER en fibre de verre Ø 11 mm avec enrouleur tournant vertical en acier galvanisé Ø 1000 mm avec des roues, 230 mm de large, douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	Sonda passacavi VOLTAPOWER in fibra di vetro Ø 11 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogliatore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota Ø 1000 mm e larghezza 230 mm.
Dimensions: 1170 x 1000 x 620 mm Packaging dimensions: 1200 x 1010 x 630 mm	Abmessungen: 1170 x 1000 x 620 mm Abmessungen verpackt: 1200 x 1010 x 630 mm	Dimensiones: 1170 x 1000 x 620 mm Dimensiones de embalaje: 1200 x 1010 x 630 mm	Dimensions: 1170 x 1000 x 620 mm Dimensions de l'emballage: 1200 x 1010 x 630 mm	Dimensioni: 1170 x 1000 x 620 mm Dimensioni imballo: 1200 x 1010 x 630 mm

art.	RAL	art.	Ø mm	m	kg
GVP250MB	9017-SC	GVP250SCC	11	250	56,5
GVP300MB	5021-MB	GVP300SCC		300	65,0
GVP350MB	9002-NA	GVP350SCC		350	72,0
	3020-RO				
	2004-OR				
	1003-GE				
	6018-HG				
	5015-HB				
	5022-DB				



Ø 11,0 mm	Ø 63-150 mm	+++	770 mm	7500 kg	500 kg	250-300 (+ 3÷5) m



Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Spare Fiberglass rods Ø 11 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M12 threaded junctions **[D]** Glasfaser Ersatzstab Ø 11 mm mit Polypropylen-Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio Ø 11 mm con capa externa de polipropileno y con casquillos roscados iniciales/finales M12 **[F]** Sonde passe-cables de rechange Ø 11 mm en fibre de verre avec deux douilles file-tées d'extrémité M12 **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro Ø 11 mm con rivestimento in polipropilene e raccordi iniziali/finali M12

art.	art. [+ CU core]	Ø mm	m	kg
GVPRIC100MB	GVPRIC100SCC	11	100	14,6
GVPRIC120MB	GVPRIC120SCC		120	17,5
GVPRIC150MB	GVPRIC150SCC		150	21,9
GVPRIC200MB	GVPRIC200SCC		200	29,2
GVPRIC250MB	GVPRIC250SCC		250	36,4
GVPRIC300MB	GVPRIC300SCC		300	43,9
GVPRIC350MB	GVPRIC350SCC		350	51,2

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 **[E]** Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M6 à roulettes en aluminium **[I]** Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	Ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread **[D]** Anfangsbirne aus Aluminium M12 mit Schäkel **[E]** Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche **[F]** Embout en aluminium M12 avec manille **[I]** Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	Ø mm	gr
GVM12OGGR	35	91

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy M12 threaded **[D]** Anfangsbirne M12 aus Aluminium **[E]** Cabeza guía inicial de aluminio con rosca interna M12 **[F]** Embout en aluminium M12 **[I]** Puntale iniziale in alluminio con filetto interno M12

art.	Ø mm	gr
GVM12OG	40	215

[EN] Starting/Ending threaded ends with M12 thread, for rod ø 11 mm **[D]** Anfangs/Endhülse, M12, für Einziehstab ø 11 mm **[E]** Casquillo roscado inicial/final M12 para guía ø 11 mm **[F]** Douille filetée d'extrémité M12 pour tire-fils ø 11 mm **[I]** Raccordo filettato iniziale/finale, M12, per sonda ø 11 mm

art.	ø mm	gr
GVPR	14	53

[EN] Coupling joints for rod ø 11 mm **[D]** Verbindungshülsen für Einziehstab ø 11 mm **[E]** Manguito de unión para guía ø 11 mm **[F]** Raccord de jonction pour tire-fils ø 11 mm **[I]** Giunto d'accoppiamento per sonda ø 11 mm

art.	ø mm	gr
GVPG	14	68

[EN] Rotating supple coupling with M12 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M12 **[F]** Accoupleur tournant M12 **[I]** Giunto snodato girevole M12

art.	ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Galvanised steel coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods ø 9-11-15 mm (couple) **[D]** Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe ø 9-11-15 mm (Paar) **[E]** Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías ø 9-11-15 mm en los lados opuestos (par) **[F]** Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes ø 9-11-15 mm (paire) **[I]** Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde ø 9-11-15 mm dai due lati opposti (coppia)

art.	tube ø mm	gr
GVM12DMF120	100-120	450
GVM12DMF200	125-200	880





[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides
[D] Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen
[E] Cepillo de nylon para la limpieza de los tubos con un núcleo de teflón y dos anillos de enganche [F] Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œillets d'accrochage
[I] Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	brushes Ø mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10



[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel Ø 1000 mm, 150 mm wide, fit for 100-200 m of Fiberglass rod Ø 11,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser Ø 1000 - Korbbreite 150 mm; Fassungsvermögen 100-200 m Glasfaserstab Ø 11,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 150 mm, **con ruedas** para guía pasacables Ø 11,0 mm con capacidad entre 100 y 200 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** Ø 1000 mm, 150 mm de large, **avec roues** pour sonde en fibre de verre Ø 11,0 mm d'une longueur de 100 à 200 mètres [I] Aspo raccoglitori in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota Ø 1000 mm e 150 mm di larghezza; capienza sonda passacavi Ø 11,0 mm da 100-200 m

art.	Ø m	kg	reel large	
GVAV100R	1000	20	150 mm	100/120/150/200 m



[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel Ø 1000 mm, 230 mm wide, fit for 250-350 m of Fiberglass rod Ø 11,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser Ø 1000 - Korbbreite 230 mm; Fassungsvermögen 250-350 m Glasfaserstab Ø 11,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado Ø 1000 mm y ancho de 230 mm, **con ruedas** para guía pasacables Ø 11,0 mm con capacidad entre 250 y 350 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** Ø 1000 mm, 230 mm de large, **avec roues** pour sonde en fibre de verre Ø 11,0 mm d'une longueur de 250 à 350 mètres [I] Aspo raccoglitori in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota Ø 1000 mm e 230 mm di larghezza; capienza sonda passacavi Ø 11,0 mm da 250-350 m

art.	Ø mm	kg	reel large	
GVAV100LR	1000	21	230 mm	250/300 m



EN Fiberglass Rod VOLTAKING ø 15,0 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a wheeled vertical galva- nised steel cage with reel ø 1500 mm with starting/ ending M12 threaded ends and starting spinner with shackle.	D Kabeleinziehgerät VOLTAKING mit Glasfaser- stab ø 15,0 mm mit Poly- propylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs/ End- hülse M12 und Anfangsbir- ne mit Schäkel. Aufgespult auf verzinkter, fahrbarer Stahlhaspel in senkrech- ter Ausführung mit Korb- durchmesser 1500 mm.	E Guía pasacables VOLTAKING de fibra de vidrio ø 15,0 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados ini- ciales/finales M12 y cabeza guía inicial con grillete de enganche, con contenedor vertical de acero zincado ø 1500 mm con ruedas.	F Sonde de tirage VOLTAKING en fibre de verre ø 15,0 mm, gaine extérieure en polypropylène avec enrouleur tournant vertical en acier galvani- sé ø 1500 mm avec des roues , douilles filetées d'extrémité M12 et embout initial avec manille.	I Sonda passacavi VOLTAKING in fibra di vetro ø 15,0 mm, con rivestimen- to in polipropilene completa di raccordi iniziali/ finali M12 e ogiva iniziale con grillo d'aggancio. Montata su aspo raccogli- tore verticale carrellato in acciaio zincato con ruota ø 1500 mm.
Dimensions: 1530 x 1620 x 600 mm	Abmessungen: 1530 x 1620 x 600 mm	Dimensiones: 1530 x 1620 x 600 mm	Dimensions: 1530 x 1620 x 600 mm	Dimensioni: 1530 x 1620 x 600 mm

art.	RAL		art.	ø mm	m	kg	
GVKI150SC		9017-SC	GVKI150SCC	15	150	85	
GVKI200SC		5021-MB	GVKI200SCC		200	99	
GVKI250SC		9017-SC	GVKI250SCC		250	113	
GVKI300SC		7001-SI	GVKI300SCC		300	127	
GVKI350SC		3020-RO	GVKI350SCC		350	141	
GVKI400SC		1003-GE	GVKI400SCC		400	156	
GVKI450SC			GVKI450SCC		450	170	

ø 15,0 mm	ø 100-250 mm	+++++	1150 mm	15000 kg	650 kg	250-400 (+ 3÷5) m



Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Spare Fiberglass rods ø 15 mm with Polypropylene outer coating and starting/ending M12 threaded junctions **[D]** Glasfaser Ersatzstab ø 15 mm mit PP Ummantelung komplett mit Anfangs/Endstücke M12 **[E]** Guía pasacables de recambio en fibra de vidrio ø 15 mm con casquillos roscados iniciales/finales M12 **[F]** Sonde passe-cables de rechange ø 15 mm en fibre de verre avec douilles filetées d'extrémité M12 **[I]** Sonda di ricambio in fibra di vetro ø 15 mm con rivestimento in PP e raccordi iniziali/finali M12

art.	art.	ø mm	m	kg
GVKIRIC150SC	GVKIRIC150SCC	15	150	43
GVKIRIC200SC	GVKIRIC200SCC		200	57
GVKIRIC250SC	GVKIRIC250SCC		250	71
GVKIRIC300SC	GVKIRIC300SCC		300	85
GVKIRIC350SC	GVKIRIC350SCC		350	99
GVKIRIC400SC	GVKIRIC400SCC		400	114
GVKIRIC450SC	GVKIRIC450SCC		450	128

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 **[E]** Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M12 à roulettes en aluminium **[I]** Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio

art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread **[D]** Anfangsbirne aus Aluminium M12 mit Schäkel **[E]** Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche **[F]** Embout en aluminium M12 avec manille **[I]** Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	ø mm	gr
GVM12OGGR	35	91

[EN] Rotating supply coupling with M12 thread **[D]** Verbindungshülse mit Drehwirbel, M12 **[E]** Acoplamiento giratorio con rosca M12 **[F]** Accoupleur tournant M12 **[I]** Giunto snodato girevole M12

art.	ø mm	L mm	gr
GVM12GG	25	62	56

[EN] Starting/Ending threaded ends with M12 thread, for rod $\varnothing$ 15 mm [D] Anfangs/Endhülse, M12, für Sonde $\varnothing$ 15 mm [E] Casquillo roscado inicial/final M12 para guía $\varnothing$ 15 mm [F] Douille filetée d'extrémité M12 pour sonde $\varnothing$ 15 mm [I] Raccordo filettato iniziale/finale, M12, per sonda $\varnothing$ 15 mm

art.	$\varnothing$ mm	gr
GVKIR	20	128

[EN] Coupling joints for rod $\varnothing$ 15 mm [D] Verbindungshülsen für Sonde $\varnothing$ 15 mm [E] Manguito de unión para guía $\varnothing$ 15 mm [F] Raccord de jonction pour sonde $\varnothing$ 15 mm [I] Giunto d'accoppiamento per sonda $\varnothing$ 15 mm

art.	$\varnothing$ mm	gr
GVKIG	20	240

[EN] Galvanised steel coupling device M12 threaded, for linking the ends of two rods $\varnothing$ 9-11-15 mm (couple) [D] Fanggerät mit M12 Gewinde zum Aneinanderkoppeln zweier Glasfaserstäbe $\varnothing$ 9-11-15 mm (Paar) [E] Dispositivo de enganche M12 para unir los extremos de dos guías $\varnothing$ 9-11-15 mm en los lados opuestos (par) [F] Dispositif d'accrochage M12 entre 2 sondes $\varnothing$ 9-11-15 mm (paire) [I] Dispositivo d'aggancio M12 per unire due sonde $\varnothing$ 9-11-15 mm dai due lati opposti (coppia)


art.	tube $\varnothing$ mm	gr
GVM12DMF120	100-120	450
GVM12DMF200	125-200	880

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with pulling eyelets on both sides [D] Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit zwei Zugösen [E] Cepillo de nylon para la limpieza de los tubos, con un núcleo de teflón y anillos de enganche [F] Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et œillets d'accrochage [I] Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e occhielli d'aggancio

art.	$\varnothing$ mm	L mm	kg
GVSP080	80	330	0,90
GVSP097	97	330	1,00
GVSP117	117	330	1,10

[EN] Galvanised **wheeled** steel cage, **vertical** version with reel $\varnothing$ 1500 mm, fit for 150-450 m of Fiberglass rod $\varnothing$ 15,0 mm [D] Verzinkte Stahlhaspel in **stehender, fahrbarer** Ausführung, Korbdurchmesser $\varnothing$ 1500; Fassungsvermögen 150-450 m Glasfaserstab $\varnothing$ 15,0 mm [E] Contenedor **vertical** de acero zincado $\varnothing$ 1500 mm **con ruedas**, para guía pasacables $\varnothing$ 15,0 mm con capacidad entre 150 y 450 metros [F] Enrouleur en acier galvanisé **vertical** $\varnothing$ 1500 mm **avec roues**, pour sonde en fibre de verre $\varnothing$ 15,0 mm d'une longueur de 150 à 450 mètres [I] Aspo raccoglitore in acciaio zincato, esecuzione **verticale carrellata** con ruota $\varnothing$ 1500 mm; capienza sonda passacavi $\varnothing$ 15,0 mm da 150-450 m

art.	$\varnothing$	kg	
GVAV150R	1500	42	150/200/250/300/350/450 m





EN

Flat steel rod **VOLTASTEEL FLAT COVERED** Ø 10 mm, covered with PP, with **interchangeable** terminals, complete of flexible starting spinner with eyelet and starting spinner with eyelet.

D

Flachstahl Band **VOLTASTEEL FLAT COVERED** Ø 10 mm, mit PP-Ummantelung, mit **austauschbaren Endstücken**; Federführungskopf mit Öse und Zugkopf mit Öse.

E

Pasacables **VOLTASTEEL FLAT COVERED** Ø 10 mm, de hilo plano de acero recubierto de PP, con cabeza guía flexible y anilla de enganche, terminales **intercambiables**.







F

Tire-fils **VOLTASTEEL FLAT COVERED** Ø 10 mm, en acier avec gaine en PP, avec des terminaux, tête flexible et embout **interchangeables**.

I

Sonda passacavi **VOLTASTEEL FLAT COVERED** Ø 10 mm, in piatto armonico rivestito in PP, con terminali fissi **intercambiabili**, completa di testa flessibile con asola e ogiva iniziale con asola.

art.	Ø mm		RAL	m	kg
GVAPR10RIC40	10	 8 x 2 mm	5015	40	7,30
GVAPR10RIC50				50	9,10
GVAPR10RIC60				60	10,80
GVAPR10RIC70				70	12,70
GVAPR10RIC80				80	14,40
GVAPR10RIC90				90	16,40
GVAPR10RIC100				100	18,00
GVAPR10RIC120				120	21,60

						
Ø 10,0 mm	Ø 63-150 mm	++	800 mm	1900 kg	800 kg	40-90 (+ 3÷5) m

Accessories and spare parts • Zubehör und Ersatzteile
Accesorios y piezas de repuesto • Accessoires et pièces
de rechange • Accessori e ricambi

[EN] Starting roller made of aluminium alloy with M12 thread **[D]** Anfangsbirne mit Führungsrolle aus Aluminium M12 **[E]** Cabeza guía M12 con ruedas de aleación ligera **[F]** Ogive M12 à roulettes en aluminium **[I]** Ogiva M12 con rotella di scorrimento in alluminio


art.	ø mm	gr
GVM12OGRO	50	195


[EN] Starting spinner made of aluminium alloy with shackle and M12 thread **[D]** Anfangsbirne aus Aluminium M12 mit Schäkel **[E]** Cabeza guía en aluminio M12 con grillete de enganche **[F]** Embout en aluminium M12 avec manille **[I]** Ogiva in alluminio M12 con grillo d'aggancio

art.	gr
GVM12OGGR	91

[EN] Starting spinner made of aluminium alloy M12 threaded **[D]** Anfangsbirne M12 aus Aluminium **[E]** Cabeza guía inicial de aluminio con rosca interna M12 **[F]** Embout en aluminium M12 **[I]** Puntale iniziale in alluminio con filetto interno M12

art.	ø mm	gr
GVM12OG	40	215





[EN] Hydraulic pushing-pulling rods caterpillar **VOLTASPEED** type, fit for $\varnothing$ 9 - 11 - 15 mm glass fibre rods, complete of separated hydraulic power pack, powered by gasoline engine with hand starting, remote hydraulic command for speed and pushing/pulling force adjusting in both directions

[D] Hydraulisches Einzieh- und Raupenschubgerät **VOLTASPEED** für Glasfaserstabprofile $\varnothing$ 9-11-15 mm komplett mit getrenntem Hydraulikaggregat, angetrieben durch einem Verbrennungsmotor mit Seilzugstarter. Hydraulische Fernbedienung mit Geschwindigkeits- und Zug/Druckkraftregelung in beiden Richtungen

[E] Dispositivo de empuje-tiro de guía pasacables hidráulico tipo oruga, tipo **VOLTASPEED**, para guía de fibra de vidrio $\varnothing$ 9-11-15 mm, dotado de centralita hidráulica separada, accionada por un motor de explosión con arranque de tirón, mando a distancia hidráulico con regulación de la velocidad y de la fuerza de tiro y empuje en ambas direcciones

[F] Pousse-tire sonde à chenille hydraulique type **VOLTASPEED** pour sonde en fibre de verre $\varnothing$ 9-11-15 mm complet de centrale hydraulique séparée, actionnée par un moteur à explosion avec démarrage à traction, commande à distance hydraulique avec réglage de la vitesse de la force de tire et poussée dans les deux directions

[I] Spingi-tirasonda cingolato idraulico tipo **VOLTASPEED** per sonda in fibra di vetro $\varnothing$ 9-11-15 mm completo di centralina idraulica separata, azionata da un motore a scoppio con avviamento a strappo, comando a distanza idraulico con regolazione della velocità e della forza di tiro e spinta in entrambe le direzioni

art. GVVSPEED350 + art. GVSCIDR13

Max. pushing-pulling Max. Zug-Schubkraft Fuerza máx. de tiro-empuje Force max. de tir-poussée Forza max. tiro-spinta	Max. speed Max. Geschwindigk. Velocidad máx. Vitesse maximum Velocità max.	$\varnothing$ capacity $\varnothing$ -Bereich Capacidad $\varnothing$ Capacité $\varnothing$ Capacità $\varnothing$	Weight Gewicht Peso Poids Peso	Dimensions Abmessungen Dimensiones máx. Dimensions Dimensioni
kg	m/min	mm	kg	LxBxH mm
350	11	8 - 35	24	500x220x340

art. GVVSPEED350 + art. GVSCIDR06

350	7	8 - 35	24	500x220x340
-----	---	--------	----	-------------

[EN] Hydraulic power pack **[D]** Hydraulikaggregat **[E]** Centralita hidráulica **[F]** Centrale hydraulique **[I]** Centralina idraulica

art. GVSCIDR13

Engine Motor Motorización Motorisation Motorizzazione	Starting Anlasser Démarrage Arranque Avviamento	Power Leistung Potencia Puissance Potenza	Max. pressure Max. Druck Presión max. Pression max. Pressione max.	Weight Gewicht Peso Poids Peso	Dimensions Abmessungen Dimensiones máx. Dimensions Dimensioni
4 stroke gasoline 4-Takt Benzinmotor Gasolina 4 tiempos essence 4 temps Benzina 4 tempi	By hand Seilstarter Manual, de tirón manuel, à coup sec a strappo	HP (kW)	bar	kg	LxBxH mm
		13 (9,7)	210	72	600x350x480

art. GVSCIDR06

Engine Motor Motorización Motorisation Motorizzazione	Starting Anlasser Démarrage Arranque Avviamento	Power Leistung Potencia Puissance Potenza	Max. pressure Max. Druck Presión max. Pression max. Pressione max.	Weight Gewicht Peso Poids Peso	Dimensions Abmessungen Dimensiones máx. Dimensions Dimensioni
4 stroke gasoline 4-Takt Benzinmotor Gasolina 4 tiempos essence 4 temps Benzina 4 tempi	By hand Seilstarter Manual, de tirón manuel, à coup sec a strappo	HP (kW)	bar	kg	LxBxH mm
		6 (4,5)	160	42	480x300x420

[EN] Remote control for fishtape assistant with speed and force regulator in both directions pull - push **[D]** Hydraulische Fernbedienung mit Geschwindigkeits- und Zug/Druckkraftregelung in beiden Richtungen **[E]** Mando a distancia hidráulico con regulación de la velocidad y de la fuerza de tiro – empuje en ambas direcciones **[F]** Commande à distance hydraulique avec régulation de la vitesse et de la force de tir-poussé dans les deux directions **[I]** Comando a distanza idraulico con regolazione della velocità e della forza di tiro – spinta in entrambe le direzioni

art.	kg
GVVSCDIS	0,8



[EN] Hydraulic pipes fit for the connection of caterpillar feeder with the hydraulic power pack, 3/8" length 7,0 m with quick couplings **[D]** Hydraulikschlauch als Verbindungselement zwischen Raupenschubgerät und Hydraulikaggregat, 3/8", Länge 7,0 m mit Schnellverschlusskupplungen **[E]** Tubos hidráulicos para la conexión del dispositivo de empuje-tiro de guía pasacables tipo oruga a la centralita hidráulica, 3/8" longitud 7,0 m con uniones de acoplamiento rápido **[F]** Tubes hydrauliques pour connexion de la poussée-tire sonde chenillée à la centrale hydraulique, 3/8" longueur 7,0 m avec des attaques à greffe rapide **[I]** Tubi idraulici per collegamento della spingi-tira sonda cingolato alla centralina idraulica, 3/8" lunghezza 7,0 m con attacchi ad innesto rapido

art.	ø	L m
GVVSTIDR07	3/8"	7



[EN] Adjustable boom **[D]** Spannstock, verstellbar **[E]** Apuntalamientos regulable **[F]** Tige télescopique **[I]** Asta telescopica regolabile

art.	kg	
JSE030500	3,2	30-50 cm
JSE050800	6,0	50-80 cm
JSE060100	7,0	60-100 cm
JSE100170	10,5	100-170 cm
JSE140240	14,0	140-240 cm





[EN] Gel lubricant **VOLTALUB-JET^W** supplied in bottle/bucket pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with $\varnothing$ 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.

[D] Kabelgleitmittel Gel **VOLTALUB-JET^W** in Flasche/Eimer, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro-Telefonkabeln in Installationsrohre $\varnothing$ 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante Gel **VOLTALUB-JET^W**, en frasco/cubo, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

[F] Lubrifiant Gel **VOLTALUB-JET^W** en flacon/seau, réduit jusqu'à 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux froncés avec un $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante Gel **VOLTALUB-JET^W** in flacone/secchio, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici-telefonici in tubi corrugati con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	kg		kg
GVLUBJW1V	1,0	15	17
GVLUBJW5V	5,0	4	22

[EN] **VOLTALUB-JET^B** liquid lubricant supplied in bottle/can pack, reduces up to 80 % the friction effect during the installations of electrical-telephone cables inside the corrugated pipes with $\varnothing$ 16-20-25 mm, fully biodegradable, non-poisonous.


[D] Flüssiges Gleitmittel **VOLTALUB-JET^B** in Flasche/Kanister, 80 % reibungsreduzierend beim Einzug von Elektro- und Telefonkabeln in Installationsrohre $\varnothing$ 16-20-25 mm, biologisch abbaubar, unbedenklich.

[E] Lubricante líquido **VOLTALUB-JET^B** en frasco/galonera, reduce la fricción hasta un 80 % durante la instalación de cables eléctricos-telefónicos en tubos corrugados con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradable, no tóxico.

[F] Lubrifiant liquide **VOLTALUB-JET^B**, en flacon/bidon réduit jusqu'à 80 % le frottement pendant l'installation de câbles électriques-téléphoniques dans des tuyaux froncés avec un $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodégradable, atoxique.

[I] Lubrificante liquido **VOLTALUB-JET^B** in flacone/tanica, riduce fino al 80 % l'attrito durante l'installazione di cavi elettrici- telefonici in tubi corrugati con $\varnothing$ 16-20-25 mm, biodegradabile, atossico.

art.	lt		kg
GVLUBJB1V	1,0	15	16,5
GVLUBJB5V	5,0	4	22,0
GVLUBJB25V	25,0	2	53,0



[EN] VOLTARING pushing and pulling machine fit for fiberglass rods with max. diameter of 15 mm, suitable for using in underground cable installations. The machine is hydraulically powered by means of gasoline or diesel engine and the transmission of push/pull force is achieved through a pair of chain belts named "caterpillar", both chains are provided of special pads which assure the maximum adherence on the rod with the minimum wear. The hydraulic unit is provided of a unique command lever to operate the push/pull actions as well as a control valve fit to adjust the push/pull force continuously.

The caterpillar unit is provided of a screwed shaft, hand operated, that allow the regulation of the mechanical pressure on the fiberglass rod. Besides a self-turning cage, hydraulically operated too, allow to collect and contain the fiberglass rod according to the standard length provided. The cage is also provided of a braking system with automatic intervention that lock the cage every time the operator stops the machine. This system allow to avoid any possible damage on the fiberglass rod. The complete machine unit is mounted on a framework that can be positioned on a vehicle or onto a suitable trailer fit for the towing on the roads. The machine is available with gasoline engine (Honda GX270) or diesel engine (Lombardini 15LD440).

Technical data:

<i>Pushing force and traction force</i>	max. 300 daN
<i>Control</i>	manual driven valve for forward and backward run
<i>Traction rod</i>	300 / 350 / 400 / 450 / 500 m in length
<i>Traction rod Ø</i>	15 mm
<i>Drive</i>	Honda GX270 engine with electric starter and hour meter. Power: 9 HP (6.6 KW)
<i>Alternatively</i>	Lombardini diesel engine 15LD440 with electric starter and hour meter. Power: 10.1 HP (7.4 KW)
<i>Forward/backward run:</i>	300 daN
<i>Laying speed:</i>	0 to 25 m/min or 0 to 50 m/min (depending on the power of selected engine)
<i>Meter counter</i>	0-9999.9 m
<i>Manifold drum</i>	slanted assembly with automatic adjustment drum brake for continuous drum braking in order to avoid damages (breakage) to the fiberglass bar.
<i>Capacity:</i>	500 m fiberglass rod, Ø 15 mm
<i>Movable box:</i>	with door and side shutter to the right


Framework dimensions:

• Length x Width x Height	2500 x 1115 x 1600 mm
---------------------------	-----------------------

Trailer data:

- Box trailer with brake
- Internal dimensions: 2510 x 1305 x 1500 mm
- External dimensions: 3680 x 1850 x 2145 mm
- Maximum permissible weight: 1300 kg





[I] VOLTARING dispositivo di spinta e trazione per sonde passacavi in fibra di vetro con diametro massimo di 15 mm., adatto per l'impiego nella posa di cavi sotterranei. Il dispositivo è azionato idraulicamente tramite un motore a scoppio e la trasmissione della forza di spinta/trazione è affidata a una coppia di cingoli denominata sistema "caterpillar", i cingoli sono dotati di tasselli realizzati in materiale speciale tale da garantire la massima aderenza sulla sonda e con il minimo consumo. L'unità idraulica dispone di una leva unica di comando spinta/trazione e di una valvola di controllo che permette di regolare la forza di spinta/trazione in modo continuo.

L'unità caterpillar è provvista di una vite a funzionamento manuale che permette la regolazione della pressione meccanica esercitata dai cingoli sulla sonda. Inoltre un aspo girevole, anch'esso azionato idraulicamente, consente di raccogliere e contenere la sonda in fibra di vetro secondo le lunghezze standard previste. L'aspo è dotato di sistema di frenatura che interviene automaticamente ogni qualvolta l'operatore arresta la macchina. Questo sistema permette di evitare danni alla sonda stessa. Tutto il complesso è montato su un telaio di base che può essere inserito su un automezzo o in un rimorchio idoneo per il traino su strada. Disponibile con motorizzazione a benzina (Honda GX270) oppure diesel (Lombardini 15LD440).

Dati tecnici


<i>Forza di spinta e trazione</i>	max. 300 daN
<i>Comando</i>	valvola ad azionamento manuale per marcia avanti ed indietro
<i>Spingi-sonda</i>	300 / 350 / 400 / 450 / 500 m di lunghezza
<i>Ø spingi-sonda</i>	15 mm
<i>Azionamento</i>	motore Honda GX270 con avviatore elettrico e contatore ore. Potenza: 9 CV (6,6 KW)
<i>In alternativa</i>	motore diesel Lombardini 15LD440 con avviatore elettrico e contaore. Potenza: 10,1 CV (7,4 KW)
<i>Marcia avanti/indietro</i>	300 daN
<i>Velocità di posa</i>	0-50 m/min (in funzione della forza di spinta richiesta)
<i>Contimetri</i>	0-9999,9 m
<i>Aspo raccoglitore</i>	montaggio inclinato con freno a tamburo a regolazione automatica per una frenata continua dell'aspo allo scopo di evitare danni (rottura) alla sonda passacavi in fibra di vetro.
<i>Capacità</i>	500 m di cavo in fibra di vetro, ø 15 mm
<i>Cassone mobile</i>	con sportello e tapparella laterale a destra


Dimensione telaio base

- Lunghezza x larghezza x Altezza: 2500 x 1115 x 1600 mm

Dati del rimorchio

- Rimorchio cassonato con freno
- Misure interne: 2510 x 1305 x 1500 mm
- Misure esterne: 3680 x 1850 x 2145 mm
- Peso max. ammesso: 1300 kg





[E] El dispositivo de empuje móvil para guía pasacables VOLTARING es un dispositivo de empuje estable y de construcción compacta para guía pasacables de hasta 15 mm Ø. Tiene un accionamiento hidráulico a través de un motor de combustión. El dispositivo con armazón básico, agregado hidráulico montado, carrete giratorio con freno y unidad de empuje puede instalarse tanto en un remolque como formando una unidad de pie propia. Fuerza de empuje: aprox. 300 daN. Como motor de accionamiento, puede elegirse entre un motor de gasolina (Honda GX270) o un motor diésel (Lombardini 15LD440).

Datos técnicos

Fuerza de empuje/tracción	máx. 300 daN
Control	Válvula de control manual para empuje y tracción
L cinta de empuje (m)	300 / 350 / 400 / 450 / 500
Ø cinta de empuje	15 mm
Accionamiento	Motor Honda GX270 con motor eléctrico de arranque y contador de horas Potencia: 9 PS (6,6 KW)
Alternativa	Motor diésel Lombardini 15LD440 con motor eléctrico de arranque y contador de horas Potencia: 10,1 PS (7,4 KW)
Empuje/tracción	300 daN
Velocidad de desplazam.	0-50 m/min (dependiendo de la fuerza de empuje requerida)
Cuentametros	0-9999,9 m
Tambor de almacenam.	Montaje adecuado, con freno de tambor regulado automáticamente para un frenado continuo del tambor de almacenamiento, con el fin de evitar daños (roturas) de la varilla de fibra de vidrio.
Capacidad	Cinta de fibra de vidrio de 500 m, 15 mm Ø
Estructura del maletín	Con tapa trasera y persiana lateral derecha

Dimensiones del armazón

- Longitud x ancho x altura: 2500 x 1115 x 1600 mm

Datos remolque

- Remolque del maletín con freno
- Dimensiones interiores: 2510 x 1305 x 1500 mm
- Dimensiones exteriores: 3680 x 1850 x 2145 mm
- Peso total máximo permitido: 1300 kg

[F] L'aiguille motorisée VOLTARING est un poussoir intégré stable et compact pour des aiguilles fibre de verre de jusqu'à 15 mm de Ø. L'entraînement se fait hydrauliquement par un moteur thermique. Cet appareil avec châssis, groupe hydraulique intégré, bobineuse rotative à freins et unité de poussage peut être monté sur remorque ou utilisé sur son châssis indépendant. Force de poussée : env. 300 daN. Un moteur à essence (Honda GX270) ou un moteur diesel (Lombardini 15LD440) peut être utilisé en option comme moteur d'entraînement.

Caractéristiques techniques

Force de poussée / traction	300 daN max.
Commande	Soupape manuelle pour poussée avant ou arrière
L. de bande d'insertion (m)	300 / 350 / 400 / 450 / 500
Ø de bande d'insertion	15 mm
Entraînement	Moteur Honda GX270 avec démarreur électrique et compteur horaire Puissance: 9 ch (6,6 KW)
Alternative	Moteur diesel Lombardini 15LD440 avec démarreur électrique et compteur horaire Puissance: 10,1 ch (7,4 KW)
Poussée avant / arrière	300 daN
Vitesse de pose	0-50 m/min (en fonction de la force de poussée demandée)
Compteur métrique	0-9999,9 m
Tambour de stockage	Montage incliné, avec frein à tambour à réglage automatique pour un freinage continu du tambour de stockage pour éviter que le brin en fibre de verre soit endommagé ou cassé.
Capacité	Brin en fibre de verre de 500 m, 15 mm de Ø
Carrosserie	Avec clapet à l'arrière et store sur le côté droit

Dimensions du châssis

- Longueur x largeur x hauteur: 2500 x 1115 x 1600 mm

Caractéristiques de la remorque

- Remorque de carrosserie freinée
- Dimension intérieure : 2510 x 1305 x 1500 mm
- Dimension extérieure : 3680 x 1850 x 2145 mm
- Poids total maximal admis : 1300 kg

[D] Das mobile Röhrenschlangen-Vorschubgerät VOLTARING ist ein stabiles und kompakt gebautes Schubgerät für Röhrenschlangen bis Ø 15 mm. Der Antrieb erfolgt hydraulisch über einen Verbrennungsmotor. Das Gerät mit Grundrahmen, aufgebautem Hydraulikaggregat, drehbarer gebremster Haspel und Schubereinheit kann sowohl in einem Anhänger eingebaut oder als eigenständiges Standgerät eingesetzt werden. Schubkraft: ca. 300 daN. Als Antriebsmotor wird wahlweise ein Benzinmotor (Honda GX270) oder Dieselmotor (Lombardini 15LD440) eingesetzt.

Technische Daten

Schub- und Zugkraft	max. 300 daN
Steuerung	Handsteuerventil für Vor- bez. Rückwärtsschub
Einschiebeband-L (m)	300 / 350 / 400 / 450 / 500
Einschiebeband-Ø	15 mm
Antrieb	Honda-Motor GX270 mit E-Starter u. Stundenzähler Leistung: 9 PS (6,6 KW)
Alternativ	Lombardini 15LD440 Dieselmotor mit E-Starter und Stundenzähler Leistung: 10,1 PS (7,4 KW)
Vor-/ Rückwärtsschub	300 daN
Verlegegeschwindigkeit	0-50 m/min (in Abhängigkeit der geforderten Schubkraft)
Meterzähler	0-9999,9 m
Speichertrommel	geneigte Montage, mit automatisch geregelter Trommelbremse für ein kontinuierliches Abbremsen der Speichertrommel, um Schäden (Bruch) des Glasfaserstabes zu vermeiden.
Kapazität	500 m Glasfaserband, Ø 15 mm
Kofferaufbau	mit Klappe hinten und Jalousie seitlich rechts

Abmessungen Rahmen

- Länge x Breite x Höhe: 2500 x 1115 x 1600 mm

Daten Anhänger

- Kofferrahmen gebremst
- Maße innen: 2510 x 1305 x 1500 mm
- Maße aussen: 3680 x 1850 x 2145 mm
- Höchstes zulässiges Gesamtgewicht: 1300 kg



EN

Calipers fit for the check of the diameter of the pipes. Made of ERGAL 7075, with anodized surface and hardening treatment to obtain the maximum resistance to the wear and corrosion. The particular structure of the caliper allow to execute an accurate check of the inside diameter of the pipe, easily by pulling the device by means of the pilot rope, which has to be laid inside the pipe previously. A rotating disc with indicator, enable to read the value of the minimum diameter of the installed pipe due to the eventual breaks and or crushes along the route.

D

Kalibriergerät zur Kontrolle der Rohrdurchmesser. Bestehend aus eloxiertem ERGAL 7075 mit spezieller Oberflächenbehandlung für maximalen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Die besondere Konstruktion des Kalibriergerätes ermöglicht eine präzise Überprüfung des Innendurchmessers des Rohres, indem das Gerät durch ein vorab eingeführtes Seil durch das Rohr gezogen wird. Eine Drehscheibe mit Anzeigepfeil ermöglicht das Ablesen des Minstdurchmessers, hervorgerufen durch eventuelle Beschädigungen bzw. Druckstellen am verlegten Rohr.

E

Calibradores adecuados para la comprobación del diámetro de los tubos. Realizado en ERGAL 7075 anodizado con tratamiento de endurecimiento superficial para obtener la máxima resistencia al desgaste y la corrosión. La peculiar estructura del calibrador permite efectuar una cuidadosa comprobación del diámetro interno de un tubo simplemente arrastrando el dispositivo con un cable piloto introducido previamente en el tubo mismo. Un disco rotativo con indicador permite leer el valor mínimo del diámetro del tubo colocado debido a posibles roturas o aplastamientos.


F


Calibreurs adaptés à la vérification du diamètre des tuyaux. Fabriqué en ERGAL 7075 anodisé avec un traitement de durcissement de surface pour obtenir une résistance maximale à l'usure et à la corrosion. La structure particulière du calibre permet d'effectuer une vérification précise du diamètre intérieur d'un tuyau en tirant simplement le dispositif au moyen d'un cordon pilote précédemment inséré dans le tuyau lui-même. Un disque tournant avec un indicateur permet de lire la valeur minimale du diamètre du tuyau posé dû à des ruptures ou des écrasements.

I

Calibratori adatti per la verifica del diametro delle tubazioni. Realizzato in ERGAL 7075 anodizzato con trattamento di indurimento superficiale per ottenere la massima resistenza all'usura e alla corrosione. La particolare struttura del calibratore permette di eseguire una accurata verifica del diametro interno di un tubo semplicemente trainando il dispositivo con un cordino pilota precedente immerso nel tubo stesso. Un disco rotante con indicatore permette di leggere il valore minimo del diametro del tubo posato dovuto a eventuali rotture o schiacciamenti.

art.	ID (colour)	Ø min – max	L x ø	
XCATU4400		30 - 46 mm	160 x 46 mm	140 g
XCATU6500		47 - 70 mm	225 x 70 mm	340 g
XCATU9500		70 - 100 mm	296 x 100 mm	920 g
XCATU1150		85 - 115 mm	292 x 115 mm	1.100 g
XCATU1350		105 - 135 mm	308 x 135 mm	1.420 g





EN

Fiberglass Rod with multi copper cores (rigid) with black outer coating (RAL 9017).

D

Glasfaserstab mit mehreren innenliegenden Kupferlitzen (starrer Draht), mit schwarzer Ummantelung (RAL 9017).

E



Guía de fibra de vidrio con más núcleo de cobre (alambre rígido), con capa externa negra (RAL 9017).


F

Sonde en fibre de verre avec plus âme en cuivre (je file rigide), enduit externe noir (RAL 9017).

I

Sonda in fibra di vetro con più anime in rame (filo rigido), con rivestimento esterno di colore nero (RAL 9017).

art.			N x Ø 0,56 mm 		CU Ø 0,56 mm 	COATING
S800-00303DSC	3,0 mm	2,1 mm	3	170 mm	✓	PP
S800-00303DSCH	3,3 mm	2,5 mm	3	170 mm	✓	PA
S800-00353DSC	3,5 mm	2,1 mm	3	210 mm	✓	PP
S800-00454DSC	4,5 mm	3,0 mm	4	300 mm	✓	PP
S800-00454DSCH	4,5 mm	3,0 mm	4	300 mm	✓	PA
S800-00553DSCH	5,5 mm	3,2 mm	3	300 mm	✓	PA
S800-00606DSC	6,0 mm	4,0 mm	6	410 mm	✓	PP
S800-00606DSCH	6,0 mm	3,5 mm	6	410 mm	✓	PA
S800-00756DSC	7,5 mm	5,0 mm	6	510 mm	✓	PP
S800-00756DSCH	7,5 mm	5,0 mm	6	510 mm	✓	PA
S800-00758DSC	7,5 mm	5,0 mm	8	510 mm	✓	PP
S800-00804DSC	8,0 mm	3,5 mm	4	510 mm	✓	PP
S800-00906DSC	9,0 mm	6,2 mm	6	630 mm	✓	PP
S800-00908DSC	9,0 mm	6,2 mm	8	630 mm	✓	PP
S800-01106DSC	11,0 mm	7,0 mm	7	650 mm	✓	PP
S800-01108DSC	11,0 mm	8,0 mm	8	790 mm	✓	PP
S800-01112DSC	11,0 mm	8,0 mm	12	800 mm	✓	PP



EN

Fiberglass Rod with multi copper cores (rigid) and one **coaxial-cable**, with black outer coating (RAL 9017).

D

Glasfaserstab mit mehreren innenliegenden Kupferdrähten und einem **Koaxialkabel**, mit schwarzer Ummantelung (RAL 9017).

E





Guía de fibra de vidrio con más núcleo de cobre (alambre rígido) y uno **cable coaxial**, con capa externa negra (RAL 9017).


F

Sonde en fibre de verre avec plus âme en cuivre (je file rigide) et une **câble coaxial**, enduit externe noir (RAL 9017).

I



Sonda in fibra di vetro con più anime in rame (rigido) ed un **cavo coassiale**, con rivestimento esterno nero (RAL 9017).

art.			N x ø 0,56 mm "COAX" 		CU ø 0,56 mm 	COAX ø 1,6 mm 83 Ω /1MHz 	COATING
S8CC-00726DSCPA	7,2 mm	5,0 mm	6 + 1	510 mm	✓	✓	PA
S8CC-00754DSC	7,5 mm	5,0 mm	4 + 1	510 mm	✓	✓	PP
S8CC-00756DSC	7,5 mm	5,0 mm	6 + 1	510 mm	✓	✓	PP
S8CC-00904DSC	9,0 mm	6,2 mm	4 + 1	630 mm	✓	✓	PP
S8CC-00906DSC	9,0 mm	6,2 mm	6 + 1	630 mm	✓	✓	PP
S8CC-00908DSC	9,0 mm	6,2 mm	8 + 1	630 mm	✓	✓	PP
S8CC-01106DSC	11,0 mm	8,0 mm	6 + 1	780 mm	✓	✓	PP
S8CC-01108DSC	11,0 mm	8,0 mm	8 + 1	780 mm	✓	✓	PP
S8CC-01112DSC	11,0 mm	8,0 mm	12 + 1	780 mm	✓	✓	PP





[EN] High resistance fiberglass push-bar with (male/female) bayonet coupling

[D] Schubstange aus verstärktem Glasfaserverbundstoff, komplett mit Schnellverschlussstecker/ -dose [E] Varilla de empuje en fibra de vidrio de alta resistencia, con acoplamiento de bayoneta (macho/hembra) [F] Tige de poussée en fibre de verre à haute résistance, avec raccord à baïonnette (mâle/femelle) [I] Asta di spinta in fibra di vetro ad alta resistenza, con raccordo a baionetta (maschio/femmina)

art.			L mm	COATING
GVAS451500NA	4,5	3,0	1500	PP RAL9002
GVAS601500NA	6,0	4,0		
GVAS751500NA	7,5	5,0		
GVAS901500NA	9,0	6,2		
GVAS111500NA	11,0	8,0		

[EN] Bayonet coupling (male/female) [D] Schnellverschlussstecker/ -dose
[E] Acoplamiento de bayoneta (macho/hembra) [F] Raccord à baïonnette
(mâle/femelle) [I] Raccordo a baionetta (maschio/femmina)

art.	art.			Ø mm
XRACCB45F	XRACCB45M	4,5	3,0	10
XRACCB06F	XRACCB06M	6,0	4,0	
XRACCB75F	XRACCB75M	7,5	5,0	
XRACCB09F	XRACCB09M	9,0	6,2	
XRACCB11F	XRACCB11M	11,0	8,0	

[EN] Nylon duct brushes on a Teflon kernel with bayonet coupling for the high resistance fiberglass push-bar **[D]** Rohrreinigungsbürste aus Kunststoff auf Teflonkern mit Schnellverschlussdose für Schubstange aus verstärktem Glasfaserverbundstoff **[E]** Cepillo de nylon para la limpieza de los tubos, con un núcleo de teflón completa de acoplamiento de bayoneta (hembra) por varilla de empuje en fibra de vidrio de alta resistencia **[F]** Brosse en nylon pour tubes à noyau en téflon et raccord à baïonnette pour tige de poussée en fibre de verre à haute résistance **[I]** Spazzola in nylon per pulizia tubi con nocciolo in teflon e raccordo a baionetta (femmina) per asta di spinta in fibra di vetro ad alta resistenza


art.	ø mm	L mm	g
GVSPAS045	45	30	22
GVSPAS055	55	30	24
GVSPAS065	65	30	26
GVSPAS080	80	40	30
GVSPAS097	97	40	35
GVSPAS117	117	60	40






[EN] Mechanical meter-counter for glass fibre rods pay out/in length measuring, suitable for the application on the rod cages **[D]** Mechanischer Meterzähler zur Montage auf Haspel zur Längenmessung der auf- und abgepulten Länge **[E]** Medidor de longitudes para guías, se suketa directamente en la salida de banda de la bobonadora **[F]** Compte-mètres mécanique pour le mesurage du longueur déroulé/rembobiné des sondes, indiqué pour application sur métier de la sonde **[I]** Contametri meccanico per la misurazione della lunghezza svolta/riavvolta delle sonde, adatto per l'applicazione sul telaio della sonda








art.	ø mm	
GVCMM60	6,0	GVAH55 - GVAV55 - GVAVR55
GVCMM7590	7,5 - 9,0	GVAV60
GVCMM9011	9,0 - 11,0	GVAV79R - GVAV100R - GVAV100LR
GVCMM15	15,0	GVAV150R





								
art.	mm	mm	gr/m	ø mm	mm	m	kg	RAL
JZ-RB0300..(*)	3,0	2,1	10	800	520	15000	400	73
JZ-RB0350..(*)	3,5	2,5	13	800	520	12000	650	
JZ-RB0400..(*)	4,0	3,0	17	800	520	10000	1000	
JZ-RB0450..(*)	4,5	3,0	22	800	520	5000	1100	
JZ-RB0500..(*)	6,0	4,0	40	1000	600	6000	2000	
JZ-RB0750..(*)	7,5	5,0	63	1000	600	5000	3000	
JZ-RB1000..(*)	9,0	6,2	92	1250	850	4000	4500	
JZ-RB2000..(*)	11,0	8,0	146	1250	850	3000	7500	
JZ-RB3000..(*)	15,0	11,5	283	1250	850	1000	15000	

(*) page • Seite • paginación • page • pagina

								
S800-00301LSC	3,0	2,1	11	800	520	15000	400	9017
S800-00451LSC	4,5	3,0	23	800	520	5000	1100	
S800-00601LSC	6,0	4,0	41	1000	600	6000	2000	
S800-00751LSC	7,5	5,0	64	1000	600	5000	3000	
S800-00901LSC	9,0	6,2	93	1250	850	4000	4500	
S800-01101LSC	11,0	8,0	147	1250	850	3000	7500	
S800-01501LSC	15,0	11,0	284	1250	850	1000	15000	









										
art.	mm	mm	gr/m	kg	RAL	art.	mm	gr/m	kg	RAL
GVT40000A	4,0	2,0	16,0	220	2003	GVTS40000R	4,0	16,0	220	3020
/	/	/	/	220	4003	GVTS40000P	4,0	16,0	220	4003
GVT45000B	4,5	2,3	18,0	250	5015	GVTS45000B	4,5	18,0	250	5015
GVT45000R	4,5	2,3	18,0	250	3020	GVTS45000A	4,5	18,0	250	2003
GVT45000G	4,5	2,3	18,0	250	1021	/	/	/	250	3020
GVT45000N	4,5	2,3	18,0	250	9017	/	/	/	250	1021
GVT45000V	4,5	2,3	18,0	250	6024	/	/	/	250	9017
GVTS52000B	5,2	2,5	21,0	300	5015	GVTS52000B	5,2	21,0	300	5015
GVTS52000RA	5,2	2,5	21,0	300	2003	/	/	/	300	2003
GVTS52000G	5,2	2,5	21,0	300	1021	GVTS52000G	5,2	21,0	300	1021
GVT58000N	5,8	3,0	31,0	400	9017	/	5,8	/	400	9017
GVT58000V	5,8	3,0	31,0	400	6024	/	5,8	/	400	6024


civilian • civil • civil • civil • civile

[EN] Rod diameter	Pipe diameter	Pushing energy	Min. bending radius	Breaking strength	Pulling strength with starting/ ending junction Einsatz-Zugkraft mit Anfangs/ Endhülse	Advised length	
[D] Durchmesser	Rohrdurchmesser	Druckenergie	Min. Kurvenradius	Bruchlast	Cargamento de trabajo con casquillos roscados	Empfohlene Länge	
[E] Diámetro	Diámetro conducto	Energía de presión	Radio de doblez mín.	Cargamento de ruptura	Chargement de travail avec raccord initial/final	Longitud aconsejada	
[F] Diamètre	Diamètre tubes	Énergie de poussée	Rayon de cintrage min.	Chargement de rupture	Carico di lavoro con raccordi iniziali/finali	Longueur informée	
[I] Diametro	Diametro tubo	Forza di spinta	Raggio min. curvatura	Carico di rottura		Lunghezza consigliata	
ø mm	ø mm	Kg	mm	Kg	Kg	m	
							pag.
GIRAVOLTA 3,0	16-32	+++	160	400	110	20-30	5
VOLTAFOX 4,5	40-60	+++	310	1100	170	20-40	8
VOLTASIX 6	50-80	++++	400	2000	230	30-60	11
VORTICVOLTA 4,0	16-32	+++	100	220	115	10-30	17
VORTICVOLTA 4,5	20-32	+++	100	250	130	10-30	
VORTICVOLTA 5,2	25-40	+++	100	300	140	10-30	18
VOLTANYL 3	16	+	80	200	110	5-15	25
VOLTANYL 4	16-25	+	80	280	120	10-25	26
VOLTANYL 4 PERLON®	16-25	+	80	450	130	10-25	28
VOLTASTEEL FLAT 3	20-32	-	150	110	80	5-10	31
VOLTASTEEL FLAT 4	20-32	-	150	140	100	15-20	
VOLTASTEEL SPIRAL 3	16-25	+	150	350	115	5-20	32
VOLTASTEEL SPIRAL 4	20-32	+	180	900	115	10-25	
VOLTASTEEL WIRE COV. 4	20-32	++	150	580	130	5-15	33
VOLTASTEEL WIRE COV. 5	20-32	++	160	640	130	10-20	
VOLTASTEEL FLAT COV. 4	40-60	++	450	290	150	15-20	34
VOLTASTEEL FLAT COV. 6	50-80	++	620	800	360	20-50	

industrial • industrie • industrial • industriel • industriale

VOLTATWIST 5,8	25-40	+++	100	400	155	30-50	39
VOLTASIX 6	50-80	++++	400	2000	230	30-60	41
VOLTAFIX 7,5	63-100	++++	500	3000	290	40-70	46
VOLTASTRONG 9	63-125	++++	620	4500	340	60-150	50
VOLTAPOWER 11	63-150	++++	770	7500	500	100-300	56
VOLTAKING 15	100-250	++++	1150	15000	650	250-400	61
VOLTASTEEL 10	63-150	++	800	1900	800	40-90	66

(*)	RAL	
MB	5021	
NA	9002	
RO	3020	
OR	2004	
GE	1003	
HG	6018	
HB	5015	
DB	5022	
SC	9017	



VOLTA^{LINE}



VL 1/2016 | © VOLTA MACHINE SRL | freund.bz