




EN	D	E	F	I
Fiberglass Rod <b>VOLTAFOX</b> ø 4,5 mm with Polypropylene outer coating comes spooled on a <b>vertical galvanized steel cage with reel ø 330 mm</b> with starting/ending M5 threaded ends and starting spinner with pulling eyelet.	Kabeleinziehgerät <b>VOLTAFOX</b> mit Glasfaserstab ø 4,5 mm mit Polypropylen-Ummantelung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse. Aufgespult auf <b>verzinkter Stahlhaspel in stehender Ausführung</b> mit <b>Korbdurchmesser 330 mm</b> .	Guía pasacables <b>VOLTAFOX</b> de fibra de vidrio ø 4,5 mm con capa externa en polipropileno, con casquillos roscados iniciales/finales M5 y cabeza ojal inicial M5 y con contenedor <b>vertical de acero zincado ø 330 mm</b> .	Sonde de tirage <b>VOLTAFOX</b> en fibre de verre ø 4,5 mm, gaine extérieure en polypropylène, douilles filetéees d'extrémité M5 et embout initial M5 avec œillet. Montée sur enrouleur <b>vertical en acier galvanisé ø 330 mm</b> .	Sonda passacavi <b>VOLTAFOX</b> in fibra di vetro ø 4,5 mm, con rivestimento esterno in polipropilene completa di raccordi iniziali/finali M5 e ogiva iniziale M5 con foro. Montata su aspo raccogli-tore <b>verticale in acciaio zincato ø 330 mm</b> .
<b>Dimensions:</b> 360 x 185 x 550 mm <b>Packaging dimensions:</b> 375 x 215 x 570 mm	<b>Abmessungen:</b> 360 x 185 x 550 mm <b>Abmessungen verpackt:</b> 375 x 215 x 570 mm	<b>Dimensiones:</b> 360 x 185 x 550 mm <b>Dimensiones de embalaje:</b> 375 x 215 x 570 mm	<b>Dimensions:</b> 360 x 185 x 550 mm <b>Dimensions de l'emballage:</b> 375 x 215 x 570 mm	<b>Dimensioni:</b> 360 x 185 x 550 mm <b>Dimensioni imballo:</b> 375 x 215 x 570 mm

art.	RAL	art.	ø mm	m	kg
GVFO20MB	9017-SC	GVFO20SCC	4,5	20	3,5
GVFO30MB	5021-MB	GVFO30SCC		30	3,7
GVFO40MB	9002-NA	GVFO40SCC		40	3,9
GVFO50MB	3020-RO	GVFO50SCC		50	4,2
GVFO60MB	1003-GE	GVFO60SCC		60	4,4
GVFO70MB	6018-HG	GVFO70SCC		70	4,6
GVFO80MB	5015-HB	GVFO80SCC		80	4,8
	5022-DB				



ø 4,5 mm	ø 40-60 mm	+++	310 mm	1100 kg	170 kg	20-40 (+ 3÷5) m