













Sondin tyyppi Taajuus Tuotenro	Kuva	Kiinnitys ja mitat				Toimintaetäisyys		Suoran putken min. halkaisija	Pariston		Suojaus- luokat	Paineen- kesto	Sähkö- numero
		kierre **)	paino	halkaisija	pituus	ilma	valurautaputki		tyyppi	kesto			
NanoSonde MPL4-33 33 kHz V14010		M3,5 (F)	5 g	4,6 mm	94 mm	2,3 m	0 m	6 mm	BR425	9 h	IP67 / IK02	5 bar (ilma) 0,5 bar (vesi)	6709172
MicroSonde MPL6-33 33 kHz V14020		M5 (F)	9 g	6,4 mm	84 mm	2,3 m	0 m	8 mm	BR425	9 h	IP67 / IK04	6 bar (ilma) 4 bar (vesi)	6709144
MicroSonde VMS6-33 33 kHz V19010		M5 (F)	14 g	6,4 mm	114 mm	4,7 m	0 m	9 mm	BR535	6 h	IP67 / IK07	6 bar (ilma) 4 bar (vesi)	6709173
MicroSonde MPL7-33 33 kHz V14032 *)		M5 (F)	15 g	7,5 mm	114 mm	5,1 m	0 m	10 mm	BR535	6 h	IP67 / IK07	6 bar (ilma) 4 bar (vesi)	6709162
		M6 (F)											
MiniSonde MPL9-33 33 kHz V14042 *)		M5 (F)	35 g	9,0 mm	138 mm	5,7 m	0 m	12 mm	BR535	6 h	IP68 / IK08	10 bar	6709169
		M6 (F)											
Sonde PL18-33 33 kHz V14052 *)		M12 (F)	70 g	18 mm	85 mm	10 m	0 m	21 mm	LS14250	20 h	IP68 / IK08	10 bar	6709154
		M10 (M) M6 (F)	61 g										
Sonde PL18-05 512 Hz V14062 *)		M12 (F)	103 g	18 mm	110 mm	6,4 m	4,2 m	21 mm	LS14250	8 h	IP68 / IK08	6 bar	6709155
		M10 (M) M6 (F)	94 g										
MegaSonde PL42-05 512 Hz V14080		M12 (F)	990 g	42 mm	234 mm	16 m	10 m	50 mm	8 x LR6	5 h	IP68 / IK08	6 bar	6709165

*) Tuote sisältää yhden lähetingosan ja kuvassa näkyvät kaksi eri kierteellä varustettua paristotilaa. Vastaavat yhden paristotilan sisältäneet erillistuotteet on lakkautettu.

***) (F) = sisäkierre, (M) = ulkokierre

© H.Vesala Oy 2022-02. Oikeus muutoksiin pidätetään.



www.vesala.fi

H. VESALA Oy

Peräsimentie 1
03100 NUMMELA

Puh. 044 200 2005
Email: info@vesala.fi